

Metal thin film chip resistors (the highest reliability and precision)

■ URG series

AEC-Q200 Compliant

Features

- The tightest resistance tolerance: +/-0.01%
- The smallest temperature coefficient of resistance: ±1ppm/°C
- Long term stability with inorganic passivation
- Thin film structure enabling low noise and anti-sulfur

Applications

- Industrial measurement, electrical scales
- High precision sensors, medical electronics



Thin film surface mount resistors



URG series

◆ Part numbering system

URG 2012 L - 102 - L - T1

Series code

Size: URG1608, URG2012,
URG3216, URG5025, URG6432

Temperature coefficient of resistance

Packaging quantity: T1(1,000pcs),
T05(500pcs), T01(100pcs)

Resistance tolerance

Nominal resistance value (E-24: 3 digit, E-96: 4 digit,
URG3216, URG5025, URG6432: all 4 digit)

◆ Electrical Specification

Type	Power ratings	Temperature coefficient of resistance	Resistance range(Ω) Resistance tolerance					Maximum voltage	Resistance value series	Operating temperature	Packaging quantity
			±0.01% (L)	±0.02% (P)	±0.05% (W)	±0.1% (B)	±0.5% (D)				
URG1608	1/16W	±1(K) *1	250 ≤R ≤7.5K	100 ≤R ≤7.5k			100V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T1	
		±2(L) *2									
URG2012	1/10W	±1(K) *1	250 ≤R ≤36K	100 ≤R ≤36k			150V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T1	
		±2(L) *2									
URG3216	1/4W	±1(K) *1	250 ≤R ≤68K	100 ≤R ≤68k			200V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T05	
		±2(L) *2									
URG5025	1/2W	±1(K) *1	250 ≤R ≤100K	100 ≤R ≤150k			300V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T01	
		±2(L) *2									
URG6432	3/4W	±1(K) *1	250 ≤R ≤100K	100 ≤R ≤200k			300V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T01	
		±2(L) *2									

*1: Applicable TCR K (±1.0) at temperature range 25°C~65°C
Applicable TCR K (±1.5) at temperature range -20°C~25°C, 65°C~125°C

*2: Applicable TCR L at temperature range -20°C~125°C

***Contact us for requirements not listed in above table.**

◆Dimensions



Type	Size (inch)	L	W	a	b	t
URG1608	0603	1.60±0.20	0.80+0.25/-0.20	0.30±0.20	0.30±0.20	0.40+0.15/-0.10
URG2012	0805	2.00±0.20	1.25+0.25/-0.20	0.40±0.20	0.40±0.20	0.40+0.15/-0.10
URG3216	1206	3.20±0.20	1.60±0.25	0.50±0.25	0.50±0.20	0.40+0.15/-0.10
URG5025	2010	5.00±0.20	2.50±0.25	0.60±0.25	0.60±0.25	0.45±0.10
URG6432	2512	6.40+0.20/-0.40	3.20±0.25	0.75±0.25	0.80±0.20	0.45±0.20

(unit : mm)

Thin film surface mount resistors

URG series

◆Reliability specification

Test items	Condition (test methods (MIL-PRF-55342/JIS C5201-1))	Standard
Short time overload	2.5 x rated voltage, *1 5seconds	±0.02%+0.01Ω
Life (biased)	70°C, rated voltage, *1 90min on 30min off, 2000hours	±0.02%+0.01Ω(R≥250Ω)
		±0.05%+0.01Ω(R<250Ω)
High temperature high humidity	85°C, 85%RH, 1/10 of rated power, 90min on 30min off, 1000hours	±0.05%+0.01Ω
Temperature shock	-65°C (15min) ~ 150°C (15min) 100cycles	±0.02%+0.01Ω
High temperature exposure	155°C, no bias, 1000hours	±0.05%+0.01Ω
Resistance to soldering heat	235±5°C, 30 seconds (reflow), (by MIL-PRF-55342)	±0.01%+0.01Ω

*1 Rated voltage is given by $E = \sqrt{R \times P}$

E= rated voltage (V), R=nominal resistance value(Ω), P=rated power(W)

If rated voltage exceeds maximum voltage /element, maximum voltage/element is the rated voltage.

Metal thin film chip resistors

(the highest reliability and precision)

URG series

Reliability test data

Biased life test




High temperature high humidity (biased)



Temperature shock





High temperature exposure





◆ Temperature coefficient of Resistance

○ URG2012




○ URG3216



Thin film surface mount resistors

URG series

◆ Derating Curve





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.