

M12-Round-Plug Connector, Single-Ended Cordsets, According to IEC 61076-2-101


RKT | RKWT



3-, 4-, 5-, 8-, and 12-Poles

Actuator/sensor cordset, single-ended, M12, 3-, 4-, 5-, 8-, and 12-poles, female straight connector with self-locking thread and molded cable.


RKT



*a O-ring
*b Hose mounting

Actuator/sensor cordset, single-ended, M12, 3-, 4-, 5-, 8-, and 12-poles, female 90° connector with self-locking thread and molded cable.

RKWT




*a O-ring
*b Hose mounting


Pin Assignments

M12 - Male


3 poles




4 poles




5 poles




6 poles




8 poles



12 poles





M12-Round-Plug Connector, Single-Ended Cordsets, According to IEC 61076-2-101

RKT | RKWT

Technical Data

Environmental

Degree of protection	IP 67 / NEMA 6P
Operating temperature range	-25°C (-13°F) / +80°C (+176°F)

Mechanical

Housing / Molded body	TPU
Insert	TPU
Contact	CuSn (12 poles: CuZn), pre-nickel and 0.3 microns gold-plated
Coupling nut	CuZn, nickel-plated
O-ring	FKM

Electrical

Contact resistance	≤ 5 mΩ
Nominal current at 40°C	3–5 poles 4 A, 6–12 poles 2 A
Rated voltage	3–4 poles 250 V 5 poles 63 V, 6–12 poles 36 V

Cable Specifications

Cable No.	Outer Jacket	Conductor Size	Jacket Color	OD
06	PVC	3 x 0.34 mm²	Orange	.197" (5.0 mm)
07	PVC	4 x 0.25 mm²	Orange	.197" (5.0 mm)

Cable No.	Outer Jacket	Conductor Size	Jacket Color	OD
56	PVC	5 x 0.34 mm²	Orange	.224" (5.7 mm)
224	PUR, halogen-free	3 x 0.34 mm²	Black	.169" (4.3 mm)
225	PUR, halogen-free	4 x 0.34 mm²	Black	.185" (4.7 mm)
228	PUR, halogen-free	5 x 0.50 mm²	Black	.213" (5.4 mm)
251	PUR, halogen-free welding spark proof	4 x 0.34 mm²	Orange	.185" (4.7 mm)
259	PUR, halogen-free welding spark proof	5 x 0.50 mm²	Orange	.217" (5.5 mm)
260	PUR, halogen-free welding spark proof	3 x 0.34 mm²	Orange	.177" (4.5 mm)
268	PUR, halogen-free welding spark proof	6 x 0.34 mm²	Orange	.236" (6.0 mm)
282	PUR, halogen-free	7 x 0.25 mm²	Black	.236" (6.0 mm)
337	PUR, halogen-free	6 x 0.34 mm²	Black	.236" (6.0 mm)
346	PUR, halogen-free	12 x 0.25 mm²	Black	.252" (6.4 mm)

Part Number		Pins	Outer Jacket	Standard Cable Lengths	Characteristics
RKT 4-3-06/...M	RKWT 4-3-06/...M	3	PVC	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-3-224/...M	RKWT 4-3-224/...M		PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-3-260/...M	RKWT 4-3-260/...M		PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-07/...M	RKWT 4-07/...M	4	PVC	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-225/...M	RKWT 4-225/...M		PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-251/...M	RKWT 4-251/...M		PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 5-56/...M	RKWT 5-56/...M	5	PVC	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 5-228/...M	RKWT 5-228/...M		PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 5-259/...M	RKWT 5-259/...M		PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 8-6-268/...M	RKWT 8-6-268/...M	6	PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 8-6-337/...M	RKWT 8-6-337/...M		PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 8-282/...M	RKWT 8-282/...M	8	PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 12-346/...M	RKWT 12-346/...M	12	PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.