THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION ,19 .
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	39

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	0	RELEASED	12-NOV-96	EB	GD

1. ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
2. TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
3. THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
4. HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.
5. FINISH: 0.000381 [.000015] GOLD ON CONTACT AREA, OVER 0.00127 [.000050] NICKEL, ENTIRE POST.





RECOMMENDED HOLE LAYOUT

G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER
101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	4-146507-0
98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	3-146507-9
96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	3-146507-8
93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	3-146507-7
91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	3-146507-6
88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	3-146507-5
85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	3-146507-4
83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	3-146507-3
80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	3-146507-2
78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	3-146507-1
75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	3-146507-0
73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	2-146507-9
70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	2-146507-8
68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	2-146507-7
65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	52	2-146507-6
63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	2-146507-5
60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	2-146507-4
58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	2-146507-3
55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	2-146507-2
52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	2-146507-1
50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	2-146507-0
47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	1-146507-9
45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	1-146507-8
42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	1-146507-7
40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	1-146507-6
37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	1-146507-5
35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	1-146507-4
32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	1-146507-3
30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	1-146507-2
27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	1-146507-1
24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	1-146507-0
22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	146507-9
19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	146507-8
17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	146507-7
14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	146507-6
12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	146507-5
9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	146507-4
7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	146507-3
4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	146507-2
2.13 [.084]	– –	–	2	146507-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: mm [INCH]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± –
1 PLC	± –
2 PLC	±0.51[.02]
3 PLC	±0.127[.005]
4 PLC	±0.0127[.0005]
ANGLES	± –

MATERIAL 4

FINISH 5

DWN	E. BRANDBERG	12-NOV-96
CHK	G. DUBNICZKI	12-NOV-96
APVD	G. DUBNICZKI	12-NOV-96
PRODUCT SPEC	–	
APPLICATION SPEC	–	
WEIGHT	–	

CUSTOMER DRAWING

AMP Incorporated
Harrisburg, PA 17105-3608

NAME: HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, DOUBLE ROW, .025 SQ.POST, UNSHROUDED

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	SCALE	SHEET	REV
A1	00779	C-146507	4:1	1 OF 1	0

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.