

## QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER

### ■ GENERAL DESCRIPTION


The NJM2058 integrated circuit is a quad high-gain operational amplifier internally compensated and constructed on a single silicon chip using an advanced epitaxial process.

Each amplifier of the NJM2058 has the same electrical characteristics of the NJM4558.

### ■ FEATURES


- Operating Voltage (  $\pm 4V \sim \pm 18V$  )
- Package Outline DIP14, DMP14, SSOP14
- Bipolar Technology

### ■ PIN CONFIGURATION




NJM2058D  
NJM2058M  
NJM2058V


### ■ PACKAGE OUTLINE



NJM2058D



NJM2058M




NJM2058V

### PIN FUNCTION

1. A OUTPUT
2. A -INPUT
3. A +INPUT
4.  $V^+$
5. B +INPUT
6. B -INPUT
7. B OUTPUT
8. C OUTPUT
9. C -INPUT
10. C +INPUT
11.  $V^-$
12. D +INPUT
13. D -INPUT
14. D OUTPUT

### ■ EQUIVALENT CIRCUIT ( 1/4 Shown )



# NJM2058

## ■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

( Ta=25°C )

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	$V^+ / V^-$	± 18	V
Differential Input Voltage	$V_{ID}$	± 30	V
Input Voltage	$V_{IC}$	± 15 ( note1 )	V
Power Dissipation	$P_D$	( DIP14 ) 700 ( DMP14 ) 700 ( note2 ) ( SSOP14 ) 300	mW
Operating Temperature Range	$T_{opr}$	-40~+85	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-40~+125	°C

( note1 ) For supply voltage less than ±15V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

( note2 ) At on PC board


## ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

( Ta=25°C,  $V^+ / V^- = \pm 15V$  )


PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	$V_{IO}$	$R_S \leq 10k\Omega$	-	0.5	6	mV
Input Offset Current	$I_{IO}$		-	5	200	nA
Input Bias Current	$I_B$		-	20	500	nA
Input Resistance	$R_{IN}$		0.3	1	-	MΩ
Large signal Voltage Gain	$A_V$	$R_L \geq 2k\Omega, V_O = \pm 10V$	86	100	-	dB
Maximum Output Voltage Swing 1	$V_{OM1}$	$R_L \geq 10k\Omega$	± 12	± 14	-	V
Maximum Output Voltage Swing 2	$V_{OM2}$	$R_L \geq 2k\Omega$	± 10	± 13	-	V
Input Common Mode Voltage Range	$V_{ICM}$		± 12	± 14	-	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR	$R_S \leq 10k\Omega$	70	90	-	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR	$R_S \leq 10k\Omega$	76.5	90	-	dB
Operating Current	$I_{CC}$		-	7	11.3	mA
Slew Rate	SR		-	1	-	V/μs
Equivalent Input Noise Voltage	$V_{NI}$	RIAA, $R_S = 2.2k\Omega, 30kHz$ LPF	-	1.4	-	μVrms

## ■ TYPICAL CHARACTERISTICS


### Equivalent Input Noise Voltage vs. Frequency




### Open Loop Voltage Gain vs. Frequency




### Maximum Output Voltage Swing vs. Frequency




### Maximum Output Voltage Swing vs. Load Resistance



### Operating Current vs. Temperature




### Maximum Output Voltage Swing vs. Temperature



## ■ TYPICAL CHARACTERISTICS


**Input Offset Voltage vs. Temperature**

( $V^+/V^- = \pm 15V$ )




**Input Bias Current vs. Temperature**

( $V^+/V^- = \pm 15V$ )




**Operating Current vs. Operating Voltage**

( $T_a = 25^\circ C$ )



**Maximum Output Voltage Swing vs. Operating Voltage**


( $R_L = 2k\Omega, T_a = 25^\circ C$ )



## ■ TYPICAL CHARACTERISTICS


### Total Harmonic Distortion

( $V^+/V^- = \pm 15V$ , Gain=40dB,  $R_L = 10k\Omega$ ,  
 $T_a = 25^\circ C$ )



### Total Harmonic Distortion

( $V^+/V^- = \pm 15V$ , Gain=40dB,  $R_L = 2k\Omega$ ,  
 $T_a = 25^\circ C$ )



**[CAUTION]**

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM2058M](#) [NJM2058D](#) [NJM2058V-TE2](#) [NJM2058V-TE1](#) [NJM2058M-TE1](#) [NJM2058M-TE2](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.