



Features

- Formerly J. W. Miller® model
- Current rating up to 1.1 A
- Inductance range: 1.0 μ H to 1,000 μ H
- RoHS compliant*

Applications

- DC/DC converters
- Power supplies
- General use

8230 Series Conformal Coated RF Choke

Electrical Specifications (@ 25 °C)

Bourns Part No.	Inductance		Q Min.	Test Frequency (MHz)	SRF (MHz) Min.	DCR (Ω)		Idc (mA)	Core Material
	(μ H)	Tol. (%)				Max.			
8230-94-RC	0.10	± 10	40	25	690	0.07		1100	Phenolic
8230-96-RC	0.12	± 10	40	25	650	0.08		1100	Phenolic
8230-00-RC	0.15	± 10	38	25	600	0.10		1100	Phenolic
8230-02-RC	0.18	± 10	35	25	550	0.12		1010	Phenolic
8230-04-RC	0.22	± 10	33	25	510	0.14		935	Phenolic
8230-06-RC	0.27	± 10	33	25	430	0.16		875	Phenolic
8230-08-RC	0.33	± 10	30	25	410	0.20		780	Phenolic
8230-10-RC	0.39	± 10	30	25	380	0.30		640	Phenolic
8230-12-RC	0.47	± 10	30	25	340	0.35		590	Phenolic
8230-14-RC	0.56	± 10	30	25	300	0.50		495	Phenolic
8230-16-RC	0.68	± 10	28	25	275	0.60		450	Phenolic
8230-18-RC	0.82	± 10	28	25	250	0.85		380	Phenolic
8230-20-RC	1.0	± 10	25	25	230	1.00		350	Phenolic
8230-22-RC	1.2	± 10	25	7.9	150	0.18		825	Ferrite
8230-24-RC	1.5	± 10	28	7.9	140	0.22		745	Ferrite
8230-26-RC	1.8	± 10	30	7.9	125	0.30		640	Ferrite
8230-28-RC	2.2	± 10	30	7.9	115	0.40		550	Ferrite
8230-30-RC	2.7	± 10	37	7.9	100	0.50		495	Ferrite
8230-32-RC	3.3	± 10	45	7.9	90	0.85		380	Ferrite
8230-34-RC	3.9	± 10	45	7.9	82	1.0		350	Ferrite
8230-36-RC	4.7	± 10	45	7.9	75	1.2		320	Ferrite
8230-38-RC	5.6	± 10	50	7.9	68	1.8		260	Ferrite
8230-40-RC	6.8	± 10	50	7.9	60	2.0		245	Ferrite
8230-42-RC	8.2	± 10	55	7.9	55	2.7		210	Ferrite
8230-44-RC	10	± 10	55	7.9	50	3.7		180	Ferrite
8230-46-RC	12	± 10	45	2.5	40	2.7		210	Ferrite
8230-48-RC	15	± 10	45	2.5	35	2.8		205	Ferrite
8230-50-RC	18	± 10	50	2.5	32	3.1		195	Ferrite
8230-52-RC	22	± 10	50	2.5	25	3.3		190	Ferrite
8230-54-RC	27	± 10	50	2.5	22	3.5		185	Ferrite
8230-56-RC	33	± 10	45	2.5	24	3.4		187	Ferrite
8230-58-RC	39	± 10	45	2.5	22	3.6		180	Ferrite
8230-60-RC	47	± 10	45	2.5	20	4.5		165	Ferrite
8230-62-RC	56	± 10	45	2.5	18	5.7		145	Ferrite
8230-64-RC	68	± 10	50	2.5	15	6.7		135	Ferrite
8230-66-RC	82	± 10	50	2.5	14	7.3		130	Ferrite
8230-68-RC	100	± 10	50	2.5	13	8.0		125	Ferrite
8230-70-RC	120	± 10	30	0.79	12	13		97	Ferrite
8230-72-RC	150	± 10	30	0.79	11	15		85	Ferrite
8230-74-RC	180	± 10	30	0.79	10	17		79	Ferrite
8230-76-RC	220	± 10	30	0.79	9.0	21		73	Ferrite
8230-78-RC	270	± 10	30	0.79	8.0	25		65	Ferrite
8230-80-RC	330	± 10	30	0.79	4.0	28		62	Ferrite
8230-82-RC	390	± 10	30	0.79	6.6	35		55	Ferrite
8230-84-RC	470	± 10	30	0.79	6.0	42		50	Ferrite
8230-86-RC	560	± 10	30	0.79	5.0	46		48	Ferrite
8230-88-RC	680	± 10	30	0.79	4.2	60		42	Ferrite
8230-90-RC	820	± 10	30	0.79	3.8	65		40	Ferrite
8230-92-RC	1,000	± 10	30	0.79	3.4	72		38	Ferrite

General Specifications

Temperature Rise 35 °C at I_{dc}
 Operating Temperature -55 °C to +105 °C
 Storage Temperature -55 °C to +105 °C
 Dielectric Strength 500 Vrms

Materials

Core See value table
 Wire Enameled copper
 Terminal Coating Sn
 Coating Epoxy resin
 Packaging
 Standard 1000 pcs. per bag
 Optional 5000 pcs. per 14-inch reel

How to Order

8230 - 22 - - - RC

Model _____
 Value Code _____
 (See table)
 Packaging Code _____
 Blank = 1000 pcs./bag
 TR = 5000 pcs./14-inch reel
 Compliance Code _____
 RC = RoHS compliant*

Examples:

- 8230-22-RC = 1.20 mH packaged 1000 pcs./bag.
- 8230-50-TR-RC = 18 mH packaged 5000 pcs./14-inch reel.

Electrical Schematic



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications

8230 Series Conformal Coated RF Choke

BOURNS®

Product Dimensions



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Typical Part Marking - EIA Color Code

Color	1st & 2nd Significant Figure	Multiplier	Tolerance
Silver		0.01	±10 %
Gold		0.1	±5 %
Black	0	1	
Brown	1	10	
Red	2	100	
Orange	3	1000	
Yellow	4		
Green	5		
Blue	6		
Violet	7		
Gray	8		
White	9		

Example for L value less than 10 μH
6.8 μH , ±10 %



Example for L value 10 μH and higher
270 μH , ±5 %





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.