



Poles	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Dim L	8.5	12.0	15.5	19.0	22.5	26.0	29.5	33.0	36.5	40.0	43.5	47.0
Dim B	3.50	7.00	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28.0	31.5	35.0	38.5	42.0
TOL	±0.15					±0.20						
Poles	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Dim L	50.5	54.0	57.5	61.0	64.5	68.0	71.5	75.0	78.5	82.0	85.5	
Dim B	45.5	49.0	52.5	56.0	59.5	63.0	66.5	70.0	73.5	77.0	80.5	
TOL	±0.25					±0.30						

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2009.6.08	Add UL standard	Jacke
△	2009.6.08	The current rating and operating temperature are changed	Jacke
△	2009.6.08	Corrected dimension △ from 2.3mm to 2.5mm	Jacke
△	2010.01.22	The demension is changed from 1.60mm to 1.10mm	Jacke
△	2010.01.22	The demension is changed from 0.40mm to 0.20~0.30mm	Jacke
△	2010.03.31	The material is changed from Brass to Copper	Jacke
△	2010.04.01	The design is changed	Jacke

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

- Material**
- △ ● Item (a) Short contact pin: Copper Tin plated
 - Item (b) Long contact pin : Copper Tin plated
 - Item (c) Terminal (housing): Thermoplastic (UL94V-0)
 - Item (d) Terminal (cover): Thermoplastic (UL94V-0)
- Electrical** cULus
- Voltage rating: 300VAC
 - △ ● Current rating: 8A
 - Wire range:
 - Solid wire(AWG):
 - Stranded wire(AWG):
 - Withstanding Voltage: 1.6KV
 - Operating temperature: -40°C to +115°C
 - △ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
 - △ ● Safety Approval: us

VL xx 1 3 x 1 xxxx G

- G: Pb<40000ppm
- | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|
| POLES | COLOR | 000 0 "@ logo |
| 04 2x2 CONTACTS | 0 Black (RAL9005) | 000 A "ANY" logo |
| 06 2x3 CONTACTS | 2 Red (RAL3001/D) | Any special item by |
| ... | 3 Orange(RAL2011/P) | customer request, |
| 48 2x24 CONTACTS | 4 Yellow(RAL1018/A) | please contact sales |
| | 5 Green(RAL6018/T) | department. |
| | 6 Blue (RAL5015/A) | |
| | 8 Grey(RAL7035/D) | |

<h1>ANYTEK</h1>				<h2>CUSTOMER COPY</h2>				
ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD								
TITLE		VL-3.5mm Right -Angle Series "B Type"						
PART NO.		VLxx13x1xxxxG			DWG NO.		8VL0402	
APPROVED		CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.		Tolerance	
			Jacke 2010.03.31	Jacke 2010.01.22			X. ±0.50	
							UNIT: mm	X.X ±0.30
							SCALE: NONE	X.XX ±0.10
					SHEET: 01/01		X° ±1°	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.