









EJECTION LATCHES OMITTED IN THIS VIEW FOR CLARITY



SEE SHEET 2 FOR TABLE & NOTES

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009.		DWN L. VARELA - DOCKS CHK S. BOLASH APVD M. WALMSLEY	01-07-05 01-07-05 01-07-05	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
0 PLC ± -		1 PLC ± -		PRODUCT SPEC	
2 PLC ± -		3 PLC ± 0.13[.005]		APPLICATION SPEC	
4 PLC ± -		ANGLES ± -		SIZE	
MATERIAL		FINISH		CAGE CODE	
6		7		DRAWING NO	
CUSTOMER DRAWING		SCALE		RESTRICTED TO	
4:1		SHEET		REV	
1		2		G	

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT 2005 By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

GP00

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

1

COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM BASIC LOCATION.

2

10 AND 14 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR SNAP-IN POLARIZER (MILITARY POLARIZATION) LOCATED AS SHOWN.

3

10 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR DUAL POLARIZATION, LOCATED AS SHOWN.

4.

RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS IS 1.57 [.062].

5

DISTANCE REQUIRED BY EJECTION LATCHES IN THE OPEN POSITION.

6

HOUSING & LATCHES: GLASS FILLED NYLON OR POLYESTER, UL94V-0 RATED, SEE TABLE FOR COLOR. POSTS: BRASS.

7

POSTS: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE, 0.76µm[.000030] MIN TOTAL ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER-TAIL, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
-OR-
0.76µm[.000030] MIN GOLD PLATE ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER-TAIL, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.

8

DATUMS M & N TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.

OBSOLETE	53.34 [2.100]	65.02 [2.560]	65.02 [2.560]	75.18 [2.960]	71.12 [2.800]	60.96 [2.400]	BLUE	44	3-5499345-3
	78.74 [3.100]	90.42 [3.560]	90.42 [3.560]	100.58 [3.960]	96.52 [3.800]	86.36 [3.400]	BLUE	64	3-5499345-2
	73.66 [2.900]	85.34 [3.360]	85.34 [3.360]	95.50 [3.760]	91.44 [3.600]	81.28 [3.200]	BLUE	60	3-5499345-1
	60.96 [2.400]	72.64 [2.860]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	BLUE	50	3-5499345-0
OBSOLETE	48.26 [1.900]	59.94 [2.360]	59.94 [2.360]	70.10 [2.760]	66.04 [2.600]	55.88 [2.200]	BLUE	40	2-5499345-9
OBSOLETE	40.64 [1.600]	52.32 [2.060]	52.32 [2.060]	62.48 [2.460]	58.42 [2.300]	48.26 [1.900]	BLUE	34	2-5499345-8
	30.48 [1.200]	42.16 [1.660]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	BLUE	26	2-5499345-6
	22.86 [.900]	34.54 [1.360]	34.54 [1.360]	44.70 [1.760]	40.64 [1.600]	30.48 [1.200]	BLUE	20	2-5499345-4
	17.78 [.700]	29.46 [1.160]	29.46 [1.160]	39.62 [1.560]	35.56 [1.400]	25.40 [1.000]	BLUE	16	2-5499345-3
OBSOLETE	15.24 [.600]	26.92 [1.060]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [.900]	BLUE	14	2-5499345-2
OBSOLETE	10.16 [.400]	21.84 [.860]	21.84 [.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	17.78 [.700]	BLUE	10	2-5499345-1
	78.74 [3.100]	90.42 [3.560]	90.42 [3.560]	100.58 [3.960]	96.52 [3.800]	86.36 [3.400]	BLACK	64	1-5499345-2
	73.66 [2.900]	85.34 [3.360]	85.34 [3.360]	95.50 [3.760]	91.44 [3.600]	81.28 [3.200]	BLACK	60	1-5499345-1
	60.96 [2.400]	72.64 [2.860]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	BLACK	50	1-5499345-0
	48.26 [1.900]	59.94 [2.360]	59.94 [2.360]	70.10 [2.760]	66.04 [2.600]	55.88 [2.200]	BLACK	40	5499345-9
	40.64 [1.600]	52.32 [2.060]	52.32 [2.060]	62.48 [2.460]	58.42 [2.300]	48.26 [1.900]	BLACK	34	5499345-8
	30.48 [1.200]	42.16 [1.660]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	BLACK	26	5499345-6
	27.94 [1.100]	39.62 [1.560]	39.62 [1.560]	49.78 [1.960]	45.72 [1.800]	35.56 [1.400]	BLACK	24	5499345-5
	22.86 [.900]	34.54 [1.360]	34.54 [1.360]	44.70 [1.760]	40.64 [1.600]	30.48 [1.200]	BLACK	20	5499345-4
	17.78 [.700]	29.46 [1.160]	29.46 [1.160]	39.62 [1.560]	35.56 [1.400]	25.40 [1.000]	BLACK	16	5499345-3
	15.24 [.600]	26.92 [1.060]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [.900]	BLACK	14	5499345-2
	10.16 [.400]	21.84 [.860]	21.84 [.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	17.78 [.700]	BLACK	10	5499345-1
F	E	D	C	B	A	HOUSING & LATCH COLOR	NO OF POSN	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

0

1

2

3

4

PLC

±

-

0.13

[.005]

±

-

ANGLES

±

-

FINISH

7

DWN

L. VARELA

01-07-05

DOCKS

01-07-05

CHK

S. BOLASH

01-07-05

APVD

M. WALMSLEY

01-07-05

NAME

HEADER ASSY, UNIVERSAL, AMP-LATCH

PRODUCT SPEC

108-40018

APPLICATION SPEC

—

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

WEIGHT

—

A1

00779

5499345

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE

1:1

SHEET

2

OF

2

REV

G

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.