

Relay connectors - ST-REL2-KG 24/1 - 2823625

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Relay connector, fitted with miniature switching relay, contacts (AgNi): Medium to large loads, 1 N/O contact, 24 V AC/DC input voltage, with light indicator, can be plugged into basic terminal blocks



Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
GTIN	
GTIN	4017918077464

Technical data

Dimensions

Width	14.6 mm
Height	33 mm
Depth	66.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Coil side

Nominal input voltage U_N	24 V AC/DC
Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.1
Typical input current at U_N	21 mA
Typical response time	7 ms (with DC)
Typical release time	11 ms (with DC)
Protective circuit	Bridge rectifier, varistor
Operating voltage display	yes
Power dissipation for nominal condition	0.5 W

Contact side

Relay connectors - ST-REL2-KG 24/1 - 2823625

Technical data

Contact side

Contact type	Single contact, 1 N/O contact
Type of switch contact	Single contact
Contact material	AgNi
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Maximum inrush current	8 A
Limiting continuous current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	95 W (at 24 V DC)
	50 W (at 48 V DC)
	45 W (at 60 V DC)
	45 W (at 110 V DC)
	75 W (at 220 V DC)
	1500 VA (for 250 V AC)

General

Test voltage relay winding/relay contact	2.5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Operating mode	100% operating factor
Mechanical service life	approx. 2×10^7 cycles

Standards and Regulations

Standards/regulations	DIN VDE 0110b, Gr. C for 250 V DC
	IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevant parts)
	DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (in relevant parts)
	EN 60730/DIN VDE 0631
	DIN VDE 0160 (in relevant parts)

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approval details

Relay connectors - ST-REL2-KG 24/1 - 2823625

Approvals

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.