



Series 6556 Universal Test Socket Receptacle

FEATURES

- The Aries Universal Test Socket Receptacle is sturdy, open-frame, and easily mounted to PC boards.
- Allows for easy replacement of Aries and other manufacturers' test sockets.
- The threaded inserts at both ends of the receptacle provide a firm and positive connection for the test socket.
- A choice of four collet pin styles makes the receptacle useful for any interconnection method.
- If a high-temperature version for use with socket shown on Data Sheet 10002 is required, please contact Aries for availability.

GENERAL SPECIFICATIONS

- SOCKET BODY: black UL 94V-0 glass-filled Polyphenylene Sulfide (PPS)
- PIN BODY: Brass 360 1/2-hard per UNS C36000 ASTM B16/B16M-05
- PIN BODY PLATING: 100 μ [2.54 μ] Ni underplate per SAE AMS-QQ-N-290, over-plated with either: "X0" 200 μ [5.08 μ] min. matte Sn per ASTM B545-97(2004) e1 X0TL 200 μ [5.08 μ] min. 93/7 Sn/Pb per ASTM B545; "X1" 10 μ [0.25 μ] min. Au per MIL-G-45204
- 4-FINGER COLLET CONTACT: BeCu per UNS C17200 ASTM B194-08
- CONTACT PLATING: 30 μ [0.76 μ] min. Au per MIL-G-45204 over 50 μ [1.27 μ] min. Ni per QQ-N-290
- HARDWARE: Stainless Steel and Ni-plated Brass
- CONTACT CURRENT RATING: 3 amps
- OPERATING TEMPERATURE: 221°F [105°C] Sn plating; 302°F [150°C] Au plating
- ACCEPTS LEADS: 0.015-0.025 [0.38-0.64] in dia., 0.110-0.150 [2.54-3.81] long
- INSERTION FORCE: 180g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- WITHDRAWAL FORCE: 90g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- NORMAL FORCE: 140g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead

MOUNTING CONSIDERATIONS

- See Dimension Table on 2 of 2



CUSTOMIZATION: In addition to the standard products shown on this page, Aries specializes in custom design and production. Special materials, platings, sizes, and configurations can be furnished, depending on the quantity. **NOTE:** Aries reserves the right to change product general specifications without notice.

ORDERING INFORMATION

XX-6556-X X	
Pins (see Table)	Plating
Series	0 = Sn Body; Au Collet OTL = Sn/Pb Body; Au Collet 1 = Au Body; Au Collet
	Pin Style
	1 = Solder Tail 2 = 2-level Wire Wrap 3 = 3-level Wire Wrap 4 = Solder Cup

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ± 0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

ARIES UNIVERSAL TEST SOCKET SERIES X55X. CONSULT [DATA SHEET 10001](#) AND [DATA SHEET 10002](#) FOR DETAILS.

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS





ARIES
ELECTRONICS, INC.

Bristol, PA 19007-6810 USA
TEL (215) 781-9956 • FAX (215) 781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT OF DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED

10003
1 of 2
Rev. AA



Pin Style	Dim. "D" ±0.002 [±0.05]	Dim. "E"	Rec. PCB Hole Dia. Size ±0.002 [±0.05]
1	0.025 [0.64]	0.130 [3.30]	0.035 [0.89]
2	0.025 [0.64]	0.283 [7.19]	0.044 [1.12]
3	0.025 [0.64]	0.423 [10.74]	0.044 [1.12]
4	0.053 [1.35]	0.180 [4.57]	0.063 [1.60]



PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT OF DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.