

HiPerFET™ Power MOSFETs Q-CLASS

Single MOSFET Die


N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, Low Q_g,
High dV/dt, Low t_{rr}

Preliminary data sheet


IXFK 24N90Q
IXFX 24N90Q

V_{DSS} = 900 V
I_{D25} = 24 A
R_{DS(on)} = 0.45 Ω


t_{rr} ≤ 250 ns



PLUS 247™ (IXFX)



TO-264 AA (IXFK)



G = Gate
S = Source

D = Drain
TAB = Drain

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V _{DSS}	T _J = 25°C to 150°C	900	V
V _{DGR}	T _J = 25°C to 150°C; R _{GS} = 1 MΩ	900	V
V _{GS}	Continuous	±20	V
V _{GSM}	Transient	±30	V
I _{D25}	T _C = 25°C	24	A
I _{DM}	T _C = 25°C, pulse width limited by T _{JM}	96	A
I _{AR}	T _C = 25°C	24	A
E _{AR}	T _C = 25°C	60	mJ
E _{AS}	T _C = 25°C	2.5	J
dv/dt	I _S ≤ I _{DM} , di/dt ≤ 100 A/μs, V _{DD} ≤ V _{DSS} T _J ≤ 150°C, R _G = 2 Ω	5	V/ns
P _D	T _C = 25°C	500	W
T _J		-55 ... +150	°C
T _{JM}		150	°C
T _{stg}		-55 ... +150	°C
T _L	1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s	300	°C
M _d	Mounting torque	TO-264	0.4/6 Nm/lb.in.
Weight		PLUS 247	6 g
		TO-264	10 g

Features

- IXYS advanced low Q_g process
- Low gate charge and capacitances
 - easier to drive
 - faster switching
- International standard packages
- Low R_{DS(on)}
- Rated for unclamped Inductive load switching (UIS) rated
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Applications

- DC-DC converters
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control
- Temperature and lighting controls

Advantages

- PLUS 247™ package for clip or spring mounting
- Space savings
- High power density


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V _{DSS}	V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA	900		V
V _{GS(th)}	V _{DS} = V _{DSS} , I _D = 4 mA	2.5		4.5 V
I _{GSS}	V _{GS} = ±20 V, V _{DS} = 0			±100 nA
I _{DSS}	V _{DS} = V _{DSS} V _{GS} = 0 V T _J = 125°C			100 μA 2 mA
R _{DS(on)}	V _{GS} = 10 V, I _D = 0.5 • I _{D25} Note 1			0.45 Ω

Symbol	Test Conditions		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
			min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$	Note 1	16	22	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$			5900	pF
C_{oss}				650	pF
C_{rss}				130	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 1\ \Omega$ (External),			25	ns
t_r				21	ns
$t_{d(off)}$				60	ns
t_f				12	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$			170	nC
Q_{gs}				38	nC
Q_{gd}				75	nC
R_{thJC}				0.26	K/W
R_{thCK}				0.15	K/W

Source-Drain Diode


Symbol	Test Conditions		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
			min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$				24 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}				96 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Note 1				1.5 V
t_{rr}	$I_F = I_S, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$			1.4	250 ns
Q_{RM}					μC
I_{RM}					A

Note: 1. Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$

PLUS 247™ Outline


Terminals: 1 - Gate
2 - Drain (Collector)
3 - Source (Emitter)
4 - Drain (Collector)

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205
A ₁	2.29	2.54	.090	.100
A ₂	1.91	2.16	.075	.085
b	1.14	1.40	.045	.055
b ₁	1.91	2.13	.075	.084
b ₂	2.92	3.12	.115	.123
C	0.61	0.80	.024	.031
D	20.80	21.34	.819	.840
E	15.75	16.13	.620	.635
e	5.45 BSC		.215 BSC	
L	19.81	20.32	.780	.800
L1	3.81	4.32	.150	.170
Q	5.59	6.20	.220	.244
R	4.32	4.83	.170	.190

TO-264 AA Outline


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.82	5.13	.190	.202
A1	2.54	2.89	.100	.114
A2	2.00	2.10	.079	.083
b	1.12	1.42	.044	.056
b1	2.39	2.69	.094	.106
b2	2.90	3.09	.114	.122
c	0.53	0.83	.021	.033
D	25.91	26.16	1.020	1.030
E	19.81	19.96	.780	.786
e	5.46 BSC		.215 BSC	
J	0.00	0.25	.000	.010
K	0.00	0.25	.000	.010
L	20.32	20.83	.800	.820
L1	2.29	2.59	.090	.102
P	3.17	3.66	.125	.144
Q	6.07	6.27	.239	.247
Q1	8.38	8.69	.330	.342
R	3.81	4.32	.150	.170
R1	1.78	2.29	.070	.090
S	6.04	6.30	.238	.248
T	1.57	1.83	.062	.072

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.