




Sales Outline Drawing

Specifications:

Sound Level Category	Loud		
Mode of Operation	Chime @ Once per 3 Seconds		
Voltage Rating	9 to 16 VDC		
Frequency	3900 ± 500 Hz		
Loudness @ 1M	80 to 85 dB(A) Typ.		
Sound Current Draw	40mA MAX		
Stack Level	BOTTOM	MIDDLE	TOP
LED Color	GREEN	YELLOW	RED
LED Current Draw	25mA max	60mA MAX	60mA MAX
Total Max Current Draw	185mA MAX		
Housing Material	6/6 Nylon, Color: Black		
Top Cap / Lens Material	6/6 Nylon, Color: Opaque White		
Storage Temperature	-40° to +70° C		
Operating Temperature	-30° to +60° C		
Mounting	Recommended hole size is 22.5 mm.		
Knurled Nut	The max recommended torque is 10 in-lbs.		
Cable	Gray, UL Style 21894, 300V, 105°C, 24AWG, Pb-Free Tinned Leads		
Weight (Typical)	39 grams		
NEMA 12	Approved with use of included gasket.		
Options	Please contact factory.		

Dimensions: Inches (mm) **cUL Recognized** **ROHS Compliant**



Connections:

- SOUND** BLACK wire to Ground and ORANGE wire to Positive
- BOTTOM** BROWN wire to Ground and GREEN wire to Positive
- MIDDLE** BROWN wire to Ground and YELLOW wire to Positive
- TOP** BROWN wire to Ground and RED wire to Positive



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.