

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0152660340](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [Premo-Flex™ FFC and Etched Polyimide Jumpers](#)  
**Description:** 0.50mm Pitch Premo-Flex™ FFC Jumper, Opposite Side Contacts (Type D), 32 Circuits, 0.051m Cable Length, 0.27mm Cable Thickness, Tin (Sn) Plating

**Documents:**  
[Drawing \(PDF\)](#) [Packaging Specification PK-15266-001 \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-15266-001 \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>General</b>                     |                                                              |
| Product Family                     | Cable                                                        |
| Series                             | <a href="#">15266</a>                                        |
| Comments                           | Contacts on opposite sides, Type D                           |
| Crimp Quality Equipment            | Yes                                                          |
| Overview                           | <a href="#">Premo-Flex™ FFC and Etched Polyimide Jumpers</a> |
| Product Name                       | Premo-Flex™FFC Jumper                                        |
| UPC                                | 884982437876                                                 |
| <b>Physical</b>                    |                                                              |
| Cable Length                       | 0.051m                                                       |
| Circuits (Loaded)                  | 32                                                           |
| Circuits (maximum)                 | 32                                                           |
| Net Weight                         | 0.564/g                                                      |
| Packaging Type                     | Bag                                                          |
| Pitch - Termination Interface      | 0.50mm                                                       |
| Temperature Range - Operating      | -40°C to +105°C                                              |
| Wire Size AWG                      | N/A                                                          |
| Wire/Cable Type                    | Flat Flex Cable                                              |
| <b>Electrical</b>                  |                                                              |
| Current - Maximum per Contact      | 0.5A                                                         |
| Voltage - Maximum                  | 60V AC                                                       |
| <b>Material Info</b>               |                                                              |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                                                              |
| Packaging Specification            | PK-15266-001                                                 |
| Product Specification              | PS-15266-001                                                 |
| Sales Drawing                      | SD-15266-001                                                 |



Series image - Reference only

**EU ELV**  
**Not Reviewed**

|                                                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>EU RoHS</b><br><b>Not Reviewed</b><br><b>REACH SVHC</b><br>Not Reviewed<br><b>Halogen-Free</b><br><b>Status</b><br><b>Not Reviewed</b> | <b>China RoHS</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

|            |              |
|------------|--------------|
| China ROHS | Not Reviewed |
| ELV        | Not Reviewed |

**Search Parts in this Series**  
[15266](#) Series

**Use With**  
[www.molex.com/product/ffcfpc\\_th.html](http://www.molex.com/product/ffcfpc_th.html). Be sure to match like plating

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.