

## Contacts, Tools and Sealing Plugs

| MIL-C-26482 Series II, MIL-C-81703 Series III and MIL-C-83723 Series III |              |               |                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|
|                                                                          | Contact Size | Contact Style | Insertion/Extraction Tool | Sealing Plug |
| M39029/4-110                                                             | 20           | Pin           | M81969/14-11              | 4113-4-2001  |
| M39029/4-111                                                             | 16           | Pin           | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/4-112                                                             | 16/20        | Pin           | M81969/14-11              | 0613-1-1601  |
| M39029/4-113                                                             | 12           | Pin           | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |
| M39029/4-114                                                             | 12/16        | Pin           | M81969/14-03              | 0613-1-1201  |
| M39029/5-115                                                             | 20           | Socket        | M81969/14-11              | 4113-4-2001  |
| M39029/5-116                                                             | 16           | Socket        | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/5-117                                                             | 16/20        | Socket        | M81969/14-11              | 0613-1-1601  |
| M39029/5-118                                                             | 12           | Socket        | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |
| M39029/5-119                                                             | 12/16        | Socket        | M81969/14-03              | 0613-1-1201  |

| MIL-C-26482 Series 1, MIL-C-26500 and MIL-C-81703 Series II |              |               |                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                                                             | Contact Size | Contact Style | Insertion/Extraction Tool                         | Sealing Plug |
| M39029/31-228                                               | 16           | Pin           | Insertion M81969/17-04<br>Extraction M81969/19-08 | 0613-1-1601  |
| M39029/31-229                                               | 16           | Pin           | Insertion M81969/17-04<br>Extraction M81969/19-08 | 0613-1-1601  |
| M39029/31-240                                               | 20           | Pin           | Insertion 15513-20<br>Extraction M15514-20        | 4113-4-2001  |
| M39029/31-241                                               | 20           | Pin           | Insertion 15513-20<br>Extraction M15514-20        | 4113-4-2001  |
| M39029/32-247                                               | 16           | Socket        | Insertion M81969/17-04<br>Extraction M81969/19-08 | 0613-1-1601  |
| M39029/32-248                                               | 16           | Socket        | Insertion M81969/17-04<br>Extraction M81969/19-08 | 0613-1-1601  |
| M39029/32-259                                               | 20           | Socket        | Insertion 15513-20<br>Extraction M15514-20        | 4113-4-2001  |
| M39029/32-260                                               | 20           | Socket        | Insertion 15513-20<br>Extraction M15514-20        | 4113-4-2001  |

| MIL-C-38999   |              |               |                           |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|
|               | Contact Size | Contact Style | Insertion/Extraction Tool | Sealing Plug |
| M39029/56-348 | 22           | Socket        | M81969/14-01              | MS27488-22   |
| M39029/56-351 | 20           | Socket        | M81969/14-10              | 4113-4-2001  |
| M39029/56-352 | 16           | Socket        | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/56-353 | 12           | Socket        | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |
| M39029/57-354 | 22           | Socket        | M81969/14-01              | MS27488-22   |
| M39029/57-357 | 20           | Socket        | M81969/14-02              | 4113-4-2001  |
| M39029/58-360 | 22           | Pin           | M81969/14-01              | MS27488-22   |
| M39029/58-363 | 20           | Pin           | M81969/14-10              | 4113-4-2001  |
| M39029/58-364 | 16           | Pin           | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/58-365 | 12           | Pin           | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |

## Contacts, Tools and Sealing Plugs

| MIL-C-24308   |              |               |                           |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|
|               | Contact Size | Contact Style | Insertion/Extraction Tool | Sealing Plug |
| M39029/63-368 | 20           | Socket        | 81969/14-10               | 4113-4-2001  |
| M39029/64-369 | 20           | Pin           | M81969/14-1 0             | 4113-4-2001  |

| MIL-C-5015    |              |               |                           |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|
|               | Contact Size | Contact Style | Insertion/Extraction Tool | Sealing Plug |
| M39029/29-212 | 16           | Pin           | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/29-213 | 12           | Pin           | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |
| M39029/30-217 | 16/20        | Socket        | M81969/14-03              | 0613-1-1201  |
| M39029/30-218 | 16           | Socket        | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/30-219 | 12           | Socket        | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |

| MIL-C-38999 (Extended Life) |              |               |                           |              |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|
|                             | Contact Size | Contact Style | Insertion/Extraction Tool | Sealing Plug |
| M39029/106-614              | 22           | Socket        | M81969/14-01              | MS27488-22   |
| M39029/106-615              | 20           | Socket        | M81969/14-11              | 4113-4-2001  |
| M39029/106-616              | 16           | Socket        | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/106-617              | 12           | Socket        | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |
| M39029/107-620              | 22           | Pin           | M81969/14-01              | MS27488-22   |
| M39029/107-621              | 20           | Pin           | M81969/14-11              | 4113-4-2001  |
| M39029/107-622              | 16           | Pin           | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/107-623              | 12           | Pin           | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |

| MIL-C-38999 (Shielded) |              |               |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|
|                        | Contact Size | Contact Style | Insertion/Extraction Tool | Sealing Plug |
| M39029/28-211          | 12           | Pin           | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |
| M39029/75-416          | 12           | Socket        | M81969/14-04              | 0613-1-1201  |
| M39029/76-424          | 16           | Pin           | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/77-430          | 16           | Socket        | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |
| M39029/77-432          | 16           | Socket        | M81969/14-03              | 0613-1-1601  |

| MIL-C-81511 Series III and IV |              |               |                           |              |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|
|                               | Contact Size | Contact Style | Insertion/Extraction Tool | Sealing Plug |
| M39029/16-167                 | 23           | Socket        | M81969/16-04              | 81539-23     |
| M39029/16-168                 | 20           | Socket        | M81969/16-01              | 81539-20     |
| M39029/16-169                 | 16           | Socket        | M81969/16-02              | 81539-16     |
| M39029/16-170                 | 12           | Socket        | M81969/16-03              | 81539-12     |
| M39029/17-171                 | 23/28        | Socket        | M81969/16-04              | 81539-23     |
| M39029/17-172                 | 23           | Socket        | M81969/16-04              | 81539-23     |
| M39029/17-173                 | 20           | Socket        | M81969/16-01              | 81539-20     |
| M39029/17-174                 | 16           | Socket        | M81969/16-02              | 81539-16     |
| M39029/17-175                 | 12           | Socket        | M81969/16-03              | 81539-12     |
| M39029/18-176                 | 23/28        | Pin           | M81969/16-04              | 81539-23     |
| M39029/18-177                 | 23           | Pin           | M81969/16-04              | 81539-23     |
| M39029/18-178                 | 20           | Pin           | M81969/16-01              | 81539-20     |
| M39029/18-179                 | 16           | Pin           | M81969/16-02              | 81539-16     |
| M39029/18-180                 | 12           | Pin           | M81969/16-03              | 81539-12     |

## Contacts, Tools and Sealing Plugs

| MIL-T-81714 Series II |              |               |                           |              |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|
|                       | Contact Size | Contact Style | Insertion/Extraction Tool | Sealing Plug |
| M39029/22-191         | 22           | Socket        | M81969/16-04              | 1613-03-2205 |
| M39029/22-192         | 20           | Socket        | M81969/14-11              | 81539-20     |
| M39029/22-193         | 16           | Socket        | M81969/14-03              | 81539-16     |
| M39029/22-605         | 12           | Socket        | M81969/16-03              | 81539-12     |

## Other Contacts

| ARINC 404 MIL-C-81659 Series II |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|                                 | Contact Size | Contact Style |
| M39029/11-144                   | 22           | Pin           |
| M39029/11-145                   | 20           | Pin           |
| M39029/11-148                   | 22           | Socket        |
| M39029/11-149                   | 20           | Socket        |

| Crimp, Removable--Shielded |              |               |                                    |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
|                            | Contact Size | Contact Style | Family                             |
| M39029/28-211              | 12           | Pin           | 38999 Series I, II, III, IV        |
| M39029/28-409              | 12           | Pin           | 38999 Series I, II, III, IV        |
| M39029/28-414              | 12           | Pin           | 38999 Series I, II, III, IV        |
| M39029/29-212              | 16           | Pin           | 83723 Series II, 5015, MS3450      |
| M39029/29-213              | 12           | Pin           | 83723 Series II, 5015, MS3450      |
| M39029/75-416              | 12           | Socket        | 38999 Series I, II, III, IV        |
| M39029/75-417              | 12           | Socket        | 38999 Series I, II, III, IV        |
| M39029/75-422              | 12           | Socket        | 38999 Series I, II, III, IV        |
| M39029/76-424              | 16           | Pin           | 38999 Series I, II, III, IV, 24308 |
| M39029/76-425              | 16           | Pin           | 38999 Series I, II, III, IV, 24308 |
| M39029/76-426              | 16           | Pin           | 38999 Series I, II, III, IV, 24308 |
| M39029/77-428              | 16           | Socket        | 38999 Series I, II, III, IV        |
| M39029/77-429              | 16           | Socket        | 38999 Series I, II, III, IV        |
| M39029/77-430              | 16           | Socket        | 38999 Series I, II, III, IV        |
| M39029/78-432              | 16           | Socket        | 38999 Series II, 24308             |

| Crimp, Removable--Twinax Shielded |              |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
|                                   | Contact Size | Contact Style |
| M39029/90-529                     | 8            | Pin           |
| M39029/91-530                     | 8            | Socket        |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.