


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
	J2	REVISED PER ECO-11-005140	30MAR11	RK	HMR		



FLAT CABLE CROSS-SECTION

- CABLE CERTIFIED TO:
 - UL CABLE STYLE: 2651
 - CSA: CSA AWM IA 105°C 300 V FT1
- CABLE PHYSICAL SPECIFICATIONS:
 - TEMPERATURE RATING: 105°C
 - FLAMMABILITY:
 - UL: VW1
 - CSA: FT1
 - INSULATION: GRAY FLAME RETARDANT FLEXIBLE PVC
 - CONDUCTORS: 28 AWG 7/36 STRANDED TINNED COPPER
- TYPICAL ELECTRICAL VALUES:
 - VOLTAGE RATING: 300 V
 - INSULATION RESISTANCE: 10,000 MEGOHMS/10 FT
 - IMPEDANCE: 105 OHMS NOMINAL (GND-SIG-GND)
 - CAPACITANCE: 13.5 pf/FT
 - PROPAGATION DELAY: 1.45 ns/FT
 - CROSS-TALK: 10 FT SAMPLE 5ns RISE TIME
 - NEAR END: 3.0%
 - FAR END: 4.0%
- CABLE SURFACE PRINTED PER UL AND CSA REQUIREMENTS.
 - 5 RED EDGE MARK ON CONDUCTOR #1.
 - 6 REEL QUANTITY: 100 FT. REEL MAY CONTAIN SEPARATE LENGTHS. 20 FT MIN PER LENGTH. TWO LENGTHS MAX PER REEL.
 - 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

6	.600	.550±.010	12	2-57040-9
	1.800	1.750±.015	36	2-57040-5
	2.200	2.150±.015	44	2-57040-4
7 OBSOLETE	.900	.850±.010	18	2-57040-3
	3.200	3.150±.015	64	2-57040-2
	1.500	1.450±.010	30	2-57040-1
	.400	.350±.010	8	2-57040-0
	.300	.250±.010	6	1-57040-9
	1.850	1.800±.010	37	1-57040-8
	1.200	1.150±.010	24	1-57040-7
	.800	.750±.010	16	1-57040-6
	.750	.700±.010	15	1-57040-5
	.700	.650±.010	14	1-57040-4
	.500	.450±.010	10	1-57040-3
	.450	.400±.010	9	1-57040-2
	1.400	1.350±.010	28	57040-8
	3.000	2.950±.015	60	57040-7
	2.500	2.450±.015	50	57040-6
	2.000	1.950±.015	40	57040-5
	1.700	1.650±.010	34	57040-4
	1.300	1.250±.010	26	57040-3
	1.250	1.200±.010	25	57040-2
6	1.000	.950±.010	20	57040-1
REEL QTY	DIM C	DIM B	NO OF COND	PART NUMBER

DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN J.KOPPEN 17JUL92		TE Connectivity	
		1 PLC DEC ±.1 2 PLC DEC ±.02 3 PLC DEC ±.005 4 PLC DEC ±.0005 ANGLES ±		CHK W.HARRIS 17JUL92 APVD W.HARRIS 17JUL92			
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		NAME: CABLE, PLANAR RIBBON, #28 AWG 7/36 STRANDED SIZE: A2 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: 57040 SCALE: 20:1 SHEET 1 OF 1 REV J2	
CUSTOMER DRAWING				APPLICATION SPEC: - PRODUCT SPEC: -			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.