


X4-Class Power MOSFET™


IXTN400N15X4

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated



$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 150V \\ I_{D25} &= 400A \\ R_{DS(on)} &\leq 2.35m\Omega \end{aligned}$$

miniBLOC, SOT-227
E153432



G = Gate D = Drain
S = Source

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 175°C	150	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 175°C , $R_{GS} = 1M\Omega$	150	V
V_{GSS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$ (Chip Capability)	400	A
$I_{L(RMS)}$	External Lead Current Limit	200	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Pulse Width Limited by T_{JM}	900	A
I_A	$T_C = 25^\circ\text{C}$	200	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	3	J
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	830	W
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$	50	V/ns
T_J		-55 ... +175	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		175	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +175	$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1$ minute	2500	V~
	$I_{ISOL} \leq 1mA$ $t = 1$ second	3000	V~
M_d	Mounting Torque	1.5/13	Nm/lb.in
	Terminal Connection Torque	1.3/11.5	Nm/lb.in
Weight		30	g

Features

- International Standard Package
- miniBLOC, with Aluminium Nitride Isolation
- Isolation Voltage 2500 V~
- High Current Handling Capability
- Low Q_G
- Avalanche Rated
- Low Package Inductance

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount
- Space Savings

Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- DC-DC Converters
- PFC Circuits
- AC and DC Motor Drives
- Robotics and Servo Controls

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 1mA$	150		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 1mA$	2.5		4.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V$, $V_{DS} = 0V$			± 200 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 150^\circ\text{C}$			25 μA 2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 100A$, Note 1			2.35 m Ω

Symbol	Test Conditions (T _J = 25°C, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
g_{fs}	V _{DS} = 10V, I _D = 60A, Note 1	100	170	S
R_{Gi}	Gate Input Resistance		1.2	Ω
C_{iss}	V _{GS} = 0V, V _{DS} = 25V, f = 1MHz		14.5	nF
C_{oss}			3.1	nF
C_{rss}			8.0	pF
Effective Output Capacitance				
C_{o(er)}	Energy related	V _{GS} = 0V V _{DS} = 0.8 • V _{DSS}	2500	pF
C_{o(tr)}	Time related		9400	pF
t_{d(on)}	Resistive Switching Times V _{GS} = 10V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25} R _G = 1Ω (External)		40	ns
t_r			22	ns
t_{d(off)}			180	ns
t_f			8	ns
Q_{g(on)}	V _{GS} = 10V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25}		430	nC
Q_{gs}			100	nC
Q_{gd}			100	nC
R_{thJC}				0.18 °C/W
R_{thCS}			0.05	°C/W

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			400 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			1600 A
V_{SD}	$I_F = 100\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.4 V
t_{rr}	$I_F = 150\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$		175	ns
Q_{RM}			1.1	μC
I_{RM}			12.3	A

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 150^\circ\text{C}$




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 200\text{A}$ Value vs. Junction Temperature




Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 200\text{A}$ Value vs. Drain Current




Fig. 6. Normalized Breakdown & Threshold Voltages vs. Junction Temperature














Fig. 7. Maximum Drain Current vs. Case Temperature

Fig. 8. Input Admittance

Fig. 9. Transconductance

Fig. 10. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

Fig. 11. Gate Charge

Fig. 12. Capacitance


Fig. 13. Output Capacitance Stored Energy

Fig. 14. Forward-Bias Safe Operating Area

Fig. 15. Maximum Transient Thermal Impedance


SOT-227 Outline


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.224	1.260	31.10	32.00
B	.303	.327	7.70	8.30
C	.161	.173	4.10	4.40
D	.161	.173	4.10	4.40
E	.161	.173	4.10	4.40
F	.587	.598	14.90	15.20
G	1.181	1.201	30.00	30.50
H	1.488	1.508	37.80	38.30
J	.461	.484	11.70	12.30
L	.030	.033	0.75	0.85
M	.492	.512	12.50	13.00
N	.984	1.004	25.00	25.50
O	.075	.087	1.90	2.20
S	.181	.193	4.60	4.90
U	.000	.005	0.00	0.13

- NUT MATERIAL:
STANDARD - Low carbon steel with Ni plating.
OPTIONAL: - Brass Nut is available.
PART NUMBER-BN
- ALL METAL SURFACE ARE PRE NI PLATED EXCEPT TRIM AREA.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.