

Fuse modular terminal block - TMC 1 M1 100 20,0A - 0915470

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Fuse modular terminal block, Connection method: Screw connection, Cross section: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nominal current: 20 A, Nominal voltage: 250 V, Width: 12.5 mm, Fuse type: Normal blow (M1), Fuse type: Automatic device, Mounting type: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5, Color: black

Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	6
GTIN	 4 017918 254995
Custom tariff number	85362010
Country of origin	GERMANY

Technical data

General

Number of levels	2
Number of connections	4
Color	black
Insulating material	PA-F
Inflammability class according to UL 94	V0

Dimensions

Width	12.5 mm
Height NS 35/7.5	96 mm
Height NS 35/15	103.5 mm
Height NS 32	100.5 mm

Technical data

Fuse	Normal blow (M1)
Fuse type	Automatic device
Rated surge voltage	4 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Nominal current I _N	20 A
Nominal voltage U _N	250 V AC
Nominal voltage U _N	65 V DC
Switching capacity I _{CN}	(400 A for nominal currents 0.2 - 5 A)
Switching capacity I _{CN}	(800 A for nominal currents 6 - 16 A)
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 60 °C

Connection data

Fuse modular terminal block - TMC 1 M1 100 20,0A - 0915470

Technical data

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	10
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	2.5 mm ²
Connection method	Screw connection
Stripping length	12 mm
Internal cylindrical gage	A3
Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.6 Nm
Tightening torque max	0.8 Nm

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116

etim

ETIM 2.0	EC000899
----------	----------

Fuse modular terminal block - TMC 1 M1 100 20,0A - 0915470

Classifications

etim

ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899

unspsc

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Approvals

Approvals


Approvals

CSA / UL Recognized / VDE approval of drawings / GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details



Accessories

Accessories

Fuse modular terminal block - TMC 1 M1 100 20,0A - 0915470

Accessories

Bridges

Insertion bridge - EB 80-12 - 3009338

Insertion bridge, Number of positions: 80, Color: gray

Tools

Screwdriver - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Actuation tool, for ST terminal blocks, insulated, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.