




SERIES: CMS-16093-076X-67 | DESCRIPTION: SPEAKER

FEATURES

- IP67 rated face
- protection against dust and water ingress
- micro-speaker
- 3 mm height
- 3 available contact methods



SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
input power	max power: as per IEC-268-1, in 1 cc box		0.7	1.0	W
impedance	at 2.0 kHz, 2.05 Vrms, in 1 cc box	5.1	6	6.9	Ω
coil resistance		4.59	5.4	6.21	Ω
resonant frequency (Fo)	at 1.0 Vrms in free air, 10 cm	480	600	720	Hz
	at 2.05 Vrms W in 1 cc box, 10 cm	720	900	1,080	Hz
frequency response		100		20,000	Hz
sound pressure level	at 0.7 W, 10 cm, avg 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 kHz, 1 cc box	87	90	93	dB
distortion	at 800~1,200 Hz, 2.05 Vrms, 10 cm			15	%
	at 1,201~5,000 Hz, 2.05 Vrms, 10 cm			10	%
buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave, 0.2~2 kHz, 1 cc box			2.05	Vrms
polarity	cone moves forward w/ positive dc current to "+" terminal				
dimensions	16 x 9 x 3				mm
magnet	Nd-Fe-B				
cone material	mylar				
weight			1.3		g
operating temperature		-20		70	°C
storage temperature		-40		85	°C
hand soldering	for maximum 3 seconds (N/A for spring contacts)			380	°C
RoHS	yes				
IP level	IP67 (front side)				

Notes: 1. All specifications measured at 15~35°C, humidity at 25~75%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

PART NUMBER KEY

CMS-16093-076 XX - 67

Base Number


Termination Options:
S = spring contacts
SP = solder pads
L100 = wire leads

MECHANICAL DRAWINGS


units: mm

tolerance: ± 0.2 mm

SPRING CONTACTS




SOLDER PADS



WIRE LEADS


wire: UL 1571, 32 AWG



RESPONSE CURVES


Frequency Response Curve

Test Conditions: 2.05 Vrms / 10 cm in 1 cc box



Total Harmonic Distortion Curve


Test Conditions: 2.05 Vrms / 10 cm in 1 cc box



PACKAGING

units: mm

Tray QTY: 100 pcs per tray
Carton Size: 470 x 300 x 310 mm
Carton QTY: 5,000 pcs per carton



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	07/23/2018

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.