

BMP®21 Voice & Data Comm Material:

B-422 Polyester Material

Permanent adhesive, good for powder-coated/textured surfaces making it ideal for pat panels, outlets and faceplate identification. Best on flat surfaces. Temp. Range: -40°F to 212°F (-40°C to 100°C). UL recognized.




Figure 29




Figure 59




Diagram	Part Number	B#	Material	Color	Sized To Fit	Label Width A Inch	Label Height B Inch	Labels/Roll
B-422 Polyester Material								
Fig. 59	XC-375-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Punch Blocks or Multiple Ports on Cont. Tape	0.375 (9.530)	30 ft. (9.140 m)	1 roll (cont.)
Fig. 59	XC-475-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Punch Blocks or Multiple Ports on Cont. Tape	0.475 (12.070)	30 ft. (9.140 m)	1 roll (cont.)
Fig. 29	X-7-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Each Port	0.500 (12.700)	0.500 (12.700)	350
Fig. 29	X-17-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Faceplate	1.000 (25.400)	0.500 (12.700)	500
Fig. 29	X-29-422	B-422	Polyester	BK on WT	Label Faceplate	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	500

BMP®21 Voice & Data Comm Material:

Racks, Bays, Frames, Public Network & Data Center ID

- **B-422 Polyester Material** - Permanent adhesive, good for powder-coated/textured surfaces. Best on flat surfaces. Temp. Range: -40°F to 212°F (-40°C to 100°C). UL recognized.
- **B-483 Polyester Material** - Permanent adhesive for powder-coated/textured surfaces. Best on flat surfaces Temp. Range: -40°F to 248°F (-40°C to 120°C). UL recognized.
- **B-595 Indoor/Outdoor Vinyl Material** - Permanent adhesive, very pliable, good for rough surfaces and outdoor use, wide range of colors. Temp. Range: -40°F to 248°F (-40°C to 120°C). UL recognized.




Figure 29



Figure 33



Diagram	Part Number	B#	Material	Color	Label Width A Inch (mm)	Label Height B Inch (mm)	Labels/Roll
B-422 Polyester Material							
Fig. 29	X-17-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500
Fig. 29	X-29-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500
Fig. 29	X-30-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250
Fig. 29	X-19-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250
Fig. 33	XC-1000-422	B-422	Polyester	BK on WT	1.000 (25.4)	30 ft. (9.1 m)	1 roll (cont.)
B-483 Polyester Material							
Fig. 29	X-17-483	B-483	Polyester	BK on WT	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500
Fig. 29	X-61-483	B-483	Polyester	BK on WT	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	100
Fig. 29	X-20-483	B-483	Polyester	BK on WT	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100
B-595 Indoor/Outdoor Vinyl Material							
Fig. 33	XC-500-595-YL-BK	B-595	Vinyl	BK on YL*	0.500 (12.7)	30 ft. (9.1 m)	1 roll (cont.)
Fig. 33	XC-1000-595-YL-BK	B-595	Vinyl	BK on YL*	1.000 (25.4)	30 ft. (9.1 m)	1 roll (cont.)
Fig. 33	XC-1500-595-YL-BK	B-595	Vinyl	BK on YL*	1.500 (38.1)	30 ft. (9.1 m)	1 roll (cont.)

*also available in Red, Orange, Green, Blue, White, and Clear.



IDXPERT Print Ribbons - Did You Know?

Did you know that the necessary print ribbons for the IDXPERT™ Handheld Labeler are self-contained within the label roll cartridge? There's no need to order or load separate print ribbons!





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.