


9011, 9012 & 9117 Miniature SIP Relays




Miniature Molded SIP Reed Relays

The 9012 package dimensions are 47% smaller than standard 9000 SIPs, yet the relay retains the 10W switch ratings of its larger counterparts. The 9011 package dimensions are 65% smaller than the standard 9000 SIPs and incorporates Coto's 7mm switch rated at 3W. The 9117 goes one step further, reducing package size by 65% from standard 9000 SIPs. This is the smallest SIP footprint with a 3W rating. These miniature SIP relays are ideal for use in ATE applications and other high reliability test, measurement and telecommunications applications where high board density and long life are key requirements.

Series Features


- ◆ 9012 is a 10W SIP relay (.400" x .150" x .400")
- ◆ 9011 is a 3W SIP relay (.400" x .150" x .265")
- ◆ 9117 is the smallest 3W SIP relay (.270" x .150" x .385")
- ◆ Magnetic shielding reduces interaction
- ◆ Optional coil suppression diode protects coil drive circuits
- ◆ UL File # E67117 (9117 UL Pending)
- ◆ High insulation resistance $10^{12} \Omega$ minimum.
- ◆ High speed switching
- ◆ Molded thermoset body on integral lead frame design
- ◆ High reliability, hermetically sealed contacts for long life

Model 9011




Dimensions in Inches (Millimeters)

Model 9012



Model 9117



Ordering Information


Part Number	90XX-XX-1X
Model Number	9011 9012 9117
Coil Voltage	05 = 5 volts 12 = 12 volts (N/A on 9117)
Magnetic Shield	1 = Mag Shield (External 9011, 9117; Internal 9012)
General Options ²	0 = No Diode 1 = Diode

9011, 9012 & 9117 Miniature SIP Relays

Model Number			9011 ^{2,4} (3 Watt)	9012 ^{2,4} (10 Watt)	9117 ^{2,4} (3 Watt)
Parameters	Test Conditions	Units	4 Pin SIP	4 Pin SIP	Narrow Fit
COIL SPECS.					
Nom. Coil Voltage		VDC	5 12	5 12	5
Max. Coil Voltage		VDC	6.5 15.0	6.5 15.0	6.0
Coil Resistance	+/- 10%, 25° C	Ω	500 750	500 750	400
Operate Voltage	Must Operate by	VDC - Max.	3.75 9.0	3.75 9.0	3.75
Release Voltage	Must Release by	VDC - Min.	0.4 1.0	0.4 1.0	0.5
CONTACT RATINGS					
Switching Voltage	Max DC/Peak AC Resist.	Volts	100	200	100
Switching Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	0.250	0.5	0.25
Carry Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	0.5	1.5	0.5
Contact Rating	Max DC/Peak AC Resist.	Watts	3	10	3
Life Expectancy-Typical ¹	Signal Level 1.0V, 10mA	x 10 ⁶ Ops.	250	1000	250
Static Contact Resistance (max. init.)	50mV, 10mA	Ω	0.150	0.120	0.120
Dynamic Contact Resistance (max. init.)	0.5V, 50mA at 100 Hz, 1.5 msec	Ω	0.200	0.200	0.200
RELAY SPECIFICATIONS					
Insulation Resistance (minimum)	Between all Isolated Pins at 100V, 25°C, 40% RH	Ω	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²
Capacitance - Typical Across Open Contacts		pF	0.7	0.7	0.14
Open Contact to Coil		pF	1.4	1.4	N/A
Dielectric Strength (minimum)	Between Contacts	VDC/peak AC	200	300	150
	Contacts to Coil	VDC/peak AC	1500	1500	1500
Operate Time - including bounce - Typical	At Nominal Coil Voltage, 30 Hz Square Wave	msec.	0.35	0.35	0.2
Release Time - Typical	Zener-Diode Suppression ³	msec.	0.1	0.1	0.1



Top View:
Grid = .1"x.1" (2.54mm x 2.54mm)



Notes:

¹Consult factory for life expectancy at other switching loads. Resistance >0.5Ω defines end of life or failure to open.

²Optional diode is connected to pin #2 (+) and pin #3(-) for 9011 & 9012; pin #1(+) and pin #2(-) for 9117. Correct coil polarity must be observed.

³Consists of 20V Zener-diode and 1N1002 diode in series, connected in parallel with coil.

⁴9011 & 9117 external mag shield. 9012 internal mag shield.

Environmental Ratings:

Storage Temp: -35°C to +100°C; Operating Temp: -20°C to +85°C
Solder Temp: 270°C max; 10 sec. max

The operate and release voltage and the coil resistance are specified at 25°C. These values vary by approximately 0.4%/°C as the ambient temperature varies.

Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.