

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : 7443320100


Bezeichnung : SPEICHERDROSSEL WE-HCC 1210 (Ferrit)

description : POWER-CHOKE WE-HCC 1210 (Ferrite)



DATUM / DATE : 2009-11-03

A Mechanische Abmessungen / dimensions:



datecode & part number
marking at side wall

RDC is measured at these points


A	12,1 ± 0,3	mm
B	11,4 ± 0,3	mm
C	9,5 ± 0,5	mm
D	3,5 ± 0,2	mm
E	2,0 ± 0,2	mm
F	3,9 ± 0,5	mm

Marking = part number

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Lerrlaufinduktivität / initial inductance	100 kHz / 10mA	L_0	1,00	μH	± 20%
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20° C	R_{DC}	1,17	mΩ	± 10%
Nennstrom / rated current	ΔT = 50 K	I_N	24,0	A	typ.
Sättigungsstrom / saturation current	ΔL/L ₀ = 30 %	I_{sat}	32	A	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	96,0	MHz	typ.

C Lötpad / soldering spec.:



D Prüfgeräte / test equipment:

WAYNE KERR 3260B für/for L_0 ; I_{SAT}

HP 34401 A & Fluke 54II für/for I_{DC} ;

Metra HIT 27I für/for R_{DC}

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%

Umgebungstemperatur / temperature: +20 °C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Ferrite

Draht / wire: JIS 155 °C , UL : E201757

G Eigenschaften / general specifications:

Arbeitstemperatur / operating temperature: -40 °C - +125 °C

Lagertemp. / storage temperature: -40 °C - +60 °C

It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125 °C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

BD	Version 2	09-11-03
Rst	Version 1	09-05-05
Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.de

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7443320100

LF




Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-HCC 1210 (Ferrit)**

description : **POWER-CHOKE WE-HCC 1210 (Ferrite)**

WÜRTH ELEKTRONIK

DATUM / DATE : 2009-11-03

H Induktivitätskurve / Inductance curve:



Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer				
Datum / date	Unterschrift / signature				
	Würth Elektronik				
			BD	Version 2	09-11-03
			Rst	Version 1	09-05-05
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.de

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7443320100

LF




Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-HCC 1210 (Ferrit)**

description : **POWER-CHOKE WE-HCC 1210 (Ferrite)**

WÜRTH ELEKTRONIK

DATUM / DATE : 2009-11-03

I Temperaturanstieg / Temperature rise curve:



Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer				
Datum / date	Unterschrift / signature				
	Würth Elektronik				
	BD	Version 2	09-11-03		
	Rst	Version 1	09-05-05		
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.de

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7443320100

LF





Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-HCC 1210 (Ferrit)**

description : **POWER-CHOKE WE-HCC 1210 (Ferrite)**

WÜRTH ELEKTRONIK

DATUM / DATE : 2009-11-03

J Rollenspezifikation / tape and reel specification:




Gurtspezifikation / Tape specification:

A	11,8 ± 0,1	mm
B	20 ± 0,1	mm
		mm
D	1,50 ± 0,1	mm
E	4,00 ± 0,1	mm
F	2,00 ± 0,1	mm
G	1,75 ± 0,1	mm
H	11,5 ± 0,1	mm
		mm
J	10,55 ± 0,1	mm
T	0,40 ± 0,05	mm
W	24,0 ± 0,3	mm

Rollenspezifikation / Reel specification:

a	330,0 ref	mm
b	24,0 ref	mm
		mm
d	75 ± 2	mm



The Force for tearing off cover tape is 20 to 70 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

BD	Version 2	09-11-03
Rst	Version 1	09-05-05
Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.