

PLUG: WTB 20 PR9 SY
 RECEPTACLE: WTB 20 SAD11 SY
 XXXX XX XXXXX XX

PLUG		RECEPTACLE	
SERIES			
WTB	Plug, right angle, with mounting ears	WTB	Receptacle, straight, with mounting ears
		WTB	Receptacle, right angle, with mounting ears
SIZE			
XX	Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)	XX	Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)
CONTACTS			
The contact type determines image of connector. Pin, right angle contacts are always plug image. Straight pin contacts or socket contacts are receptacle image. See page W-24 to switch the image.			
TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: PRC Pin, right angle, solder cup (.035" I.D.) PR7 Pin, right angle, dip solder, .109" x .025" dia PR9 Pin, right angle, dip solder, .140" x .025" dia PR11 Pin, right angle, dip solder, .172" x .025" dia PR13 Pin, right angle, dip solder, .203" x .025" dia PR15 Pin, right angle, dip solder, .234" x .025" dia PR23 Pin, right angle, dip solder, .359" x .025" dia PR30 Pin, right angle, dip solder, .470" x .025" dia PRW33 Pin, right angle, wire wrap®, .515" PRW40 Pin, right angle, wire wrap®, .625"		TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: SAC Socket, straight, solder cup (.035" I.D.) SAD7 Socket, straight, dip solder, .109" x .027" dia SAD9 Socket, straight, dip solder, .140" x .027" dia SAD11 Socket, straight, dip solder, .172" x .027" dia SAF3 Socket, straight, flex circuit, .050" SAF6 Socket, straight, flex circuit, .093" SAF9 Socket, straight, flex circuit, .140" SAG7 Socket, straight, dip solder, .109" x .018" dia SAG9 Socket, straight, dip solder, .140" x .018" dia SAG11 Socket, straight, dip solder, .172" x .018" dia SAW24 Socket, straight, wire wrap®, .375" SAW40 Socket, straight, wire wrap®, .625" SOR7 Socket, right angle, dip solder, .109" x .025" dia SOR9 Socket, right angle, dip solder, .140" x .025" dia SOR11 Socket, right angle, dip solder, .172" x .025" dia	
HARDWARE			
- Plug facial seal gaskets; order separately or add "Q" in part number. Example: WTB10PR9QJ - See "Gaskets" in Accessories section for instructions.			
SY Guide set SY-# Guide set, polarized SYL Guide set, long SYL-# Guide set, long, polarized JT Turning jackset, .435" JTA Turning jackset, .135" JTB Hex turning jackset, .135" JTC Hex turning jackset, .435" JTL Turning jackset, long, .635"		SY Guide set SY-# Guide set, polarized SYL Guide set, long SYL-# Guide set, long, polarized J Fixed jackset JL Fixed jackset, long	

OPTIONS	
Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WTB10PR9SY342. Call factory for additional codes.	
-342	Remove mounting ears. (.250" each end)
-443	Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section. Receptacle connector only.
-515	Contact position noted by dash number is left open (to mate with -443). For right angle connectors only.
-548	Bond #4-40 small pattern nut into mounting holes (for right angle plug connectors only).
-B82	Termination face sealed against conformal coating
-D01	Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps® and flex contacts) with 63/37 or 60/40 solder. ☒
-P39	Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps® and flex contacts) with SAC305 solder (lead free).
-D54	Combine -B82 & -D01 options
-G69	Solder cups fixed in an outward orientation (otherwise contacts will rotate)
-413	Straight pin contacts in right angle plug molding with solder cup terminations extending .100" from face.
☒ = Option not RoHS compliant	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.