

PLUG: WTB 20 PR9 SY
 RECEPTACLE: WTB 20 SAD11 SY
 XXXX XX XXXXX XX

PLUG

RECEPTACLE

XXXX XX XXXXX

SERIES			
WTB	Plug, right angle, with mounting ears	WTB	Receptacle, straight, with mounting ears
		WTB	Receptacle, right angle, with mounting ears
SIZE			
XX	Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)	XX	Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)
CONTACTS			
The contact type determines image of connector. Pin, right angle contacts are always plug image. Straight pin contacts or socket contacts are receptacle image. See page W-24 to switch the image.			
TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:		TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:	
PRC	Pin, right angle, solder cup (.035" I.D.)	SAC	Socket, straight, solder cup (.035" I.D.)
PR7	Pin, right angle, dip solder, .109" x .025" dia	SAD7	Socket, straight, dip solder, .109" x .027" dia
PR9	Pin, right angle, dip solder, .140" x .025" dia	SAD9	Socket, straight, dip solder, .140" x .027" dia
PR11	Pin, right angle, dip solder, .172" x .025" dia	SAD11	Socket, straight, dip solder, .172" x .027" dia
PR13	Pin, right angle, dip solder, .203" x .025" dia	SAF3	Socket, straight, flex circuit, .050"
PR15	Pin, right angle, dip solder, .234" x .025" dia	SAF6	Socket, straight, flex circuit, .093"
PR23	Pin, right angle, dip solder, .359" x .025" dia	SAF9	Socket, straight, flex circuit, .140"
PR30	Pin, right angle, dip solder, .470" x .025" dia	SAG7	Socket, straight, dip solder, .109" x .018" dia
PRW33	Pin, right angle, wire wrap®, .515"	SAG9	Socket, straight, dip solder, .140" x .018" dia
PRW40	Pin, right angle, wire wrap®, .625"	SAG11	Socket, straight, dip solder, .172" x .018" dia
		SAW24	Socket, straight, wire wrap®, .375"
		SAW40	Socket, straight, wire wrap®, .625"
		SOR7	Socket, right angle, dip solder, .109" x .025" dia
		SOR9	Socket, right angle, dip solder, .140" x .025" dia
		SOR11	Socket, right angle, dip solder, .172" x .025" dia
HARDWARE			
- Plug facial seal gaskets; order separately or add "Q" in part number. Example: WTB10PR9QJ - See "Gaskets" in Accessories section for instructions.			
SY	Guide set	SY	Guide set
SY-#	Guide set, polarized	SY-#	Guide set, polarized
SYL	Guide set, long	SYL	Guide set, long
SYL-#	Guide set, long, polarized	SYL-#	Guide set, long, polarized
JT	Turning jackset, .435"	J	Fixed jackset
JTA	Turning jackset, .135"	JL	Fixed jackset, long
JTB	Hex turning jackset, .135"		
JTC	Hex turning jackset, .435"		
JTL	Turning jackset, long, .635"		

OPTIONS	
Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WTB10PR9SY342. Call factory for additional codes.	
-342	Remove mounting ears. (.250" each end)
-443	Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section. Receptacle connector only.
-515	Contact position noted by dash number is left open (to mate with -443). For right angle connectors only.
-548	Bond #4-40 small pattern nut into mounting holes (for right angle plug connectors only).
-B82	Termination face sealed against conformal coating
-D01	Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps® and flex contacts) with 63/37 or 60/40 solder. ☒
-P39	Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps® and flex contacts) with SAC305 solder (lead free).
-D54	Combine -B82 & -D01 options
-G69	Solder cups fixed in an outward orientation (otherwise contacts will rotate)
-413	Straight pin contacts in right angle plug molding with solder cup terminations extending .100" from face.
☒ = Option not RoHS compliant	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.