


SMD Power Inductor CDRH4D14




Halogen
Free




Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 4.8 × 4.8 × 1.5 mm Max.
- Product weight: 98mg(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.

Dimension - [mm]



Land pattern and Schematics - [mm]



Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C~+100°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C~+100°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.

Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 7.0" diameter reel
- 1000pcs per reel

Applications

- Ideally used in Mobilephone, PDA, MP3, DSC/DVC, etc as DC-DC converter inductors.

SMD Power Inductor CDRH4D14



Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance (μ H) [within] ※1	D.C.R. (m Ω) Max. (Typ.) (at 20°C)	Saturation Current (A) ※2		Temperature Rise Current (A) ※3
				at 20°C	at 100°C	
CDRH4D14NP-1R2NC	1R2	1.2 $\pm$ 30%	33(27)	1.90	1.20	2.60
CDRH4D14NP-2R2NC	2R2	2.2 $\pm$ 30%	48(39)	1.60	1.10	2.35
CDRH4D14NP-3R0NC	3R0	3.0 $\pm$ 30%	63(51)	1.40	1.00	2.15
CDRH4D14NP-4R7NC	4R7	4.7 $\pm$ 30%	90(72)	1.10	0.80	1.55
CDRH4D14NP-6R8NC	6R8	6.8 $\pm$ 30%	125(100)	0.90	0.69	1.20
CDRH4D14NP-8R2NC	8R2	8.2 $\pm$ 30%	175(138)	0.75	0.60	0.99
CDRH4D14NP-100MC	100	10 $\pm$ 20%	185(150)	0.73	0.57	0.90
CDRH4D14NP-120MC	120	12 $\pm$ 20%	245(193)	0.64	0.48	0.80
CDRH4D14NP-150MC	150	15 $\pm$ 20%	270(220)	0.59	0.44	0.74
CDRH4D14NP-220MC	220	22 $\pm$ 20%	400(320)	0.50	0.35	0.63
CDRH4D14NP-330MC	330	33 $\pm$ 20%	560(450)	0.41	0.29	0.50
CDRH4D14NP-470MC	470	47 $\pm$ 20%	780(630)	0.35	0.24	0.42
CDRH4D14NP-560MC	560	56 $\pm$ 20%	1085(867)	0.30	0.22	0.36
CDRH4D14NP-680MC	680	68 $\pm$ 20%	1200(960)	0.28	0.20	0.33

※1. Inductance measuring condition: at 100kHz.

※2. Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 65% of it's nominal value.


※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ ($T_a=20^{\circ}\text{C}$).

SMD Power Inductor CDRH4D14



Saturation Current & Temperature Rise Graph


— L (20°C) — L (105°C) — ΔT





SMD Power Inductor CDRH4D14



Saturation Current & Temperature Rise Graph



Solder Reflow Condition



Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6781
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Saitama(Japan)

Tel. +81-48-691-7300
FAX. +81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-21-5836-3299
FAX. +86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6841-4426
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
info@comp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.