



	DV6224	6314H
Technische Daten / technical data	DV6224	6314H
Nennspannung / <i>Nominal Voltage</i>	24V	24V
Spannungsbereich / <i>Voltage Range</i>	16...28V	16...30V
Nenndrehzahl / <i>Nominal Speed</i>	4300 1/min	5000 1/min
Volumenstrom / <i>Air Flow</i>	540 m ³ /h	545 m ³ /h
Sollwerteingang / <i>Speed Control Input</i>	Keinen / <i>None</i>	Keinen / <i>None</i>
Signal Ausgang / <i>Signal Output</i>	Keinen / <i>None</i>	Keinen / <i>None</i>
Anlaufstrom / <i>Start-up Current</i>	3,5 A peak	1,8 A peak
Blockierschutz / <i>Locked Rotor Protection</i>	El. Wiederanl. / <i>el. restart</i> 1,4s / 5,3s	el. Wiederanl. / <i>el. restart</i> 0,5s / 7,0s
Leistungsaufnahme / <i>Power Consumption</i>	40W	31W
Geräusch / <i>Noise (Schalldruck)</i>	63,0dB(A)	58dB(A)
Schallleistung / <i>Sound Power</i>	7,1 bel(A)	6,9 bel(A)
Zulässige Umgebungstemperatur / <i>Temperature Range</i>	-20 ... 75°C	-20 ... + 65°C
Lebensdauererwartung / <i>Life expectancy</i> L10 @ 40°C	90.000 h	77.500 h
Lebensdauererwartung / <i>Life expectancy</i> L10 @ max. Temp.	40.000 h	42.500
Lagersystem / <i>Bearing System</i>	Kugellager / <i>Ball bearing</i>	Kugellager / <i>Ball bearing</i>
Masse / <i>Mass</i>	0,820kg	0,825kg
Besonderheiten / <i>Specials</i>		



	DV6248	6318H
Technische Daten / technical data	DV6248	6318H
Nennspannung / <i>Nominal Voltage</i>	48V	48V
Spannungsbereich / <i>Voltage Range</i>	28...60V	36...72V
Nennzahl / <i>Nominal Speed</i>	4300 1/min	5000 1/min
Drehzahlbereich / <i>Speed Range</i>	2750 ... 4710 1/min	~4200 ... 5000 1/min
Volumenstrom / <i>Air Flow</i>	540 m ³ /h	545 m ³ /h
Sollwerteingang / <i>Speed Control Input</i>	Keinen / <i>None</i>	Keinen / <i>None</i>
Signaloutput / <i>Signal Output</i>	Keinen / <i>None</i>	Keinen / <i>None</i>
Anlaufstrom / <i>Start-up Current</i>	3,5 A peak	1,5 A peak
Blockierschutz / <i>Locked Rotor Protection</i>	El. Wiederanl. / <i>el. restart</i> 1,4s / 5,3s	el. Wiederanl. / <i>el. restart</i> 0,5s / 10,0s
Leistungsaufnahme / <i>Power Consumption</i>	40W @ 48V	32W @ 48V
Geräusch / <i>Noise (Schalldruck)</i>	63,0dB(A)	58,0dB(A)
Schalleistung / <i>Sound Power</i>	7,1 bel(A)	6,9 bel(A)
Zulässige Umgebungstemperatur / <i>Temperature Range</i>	-20 ... 75°C	-20 ... + 65°C
Lebensdauererwartung / <i>Life expectancy</i> L10 @ 40°C	90.000 h	77.500 h
Lebensdauererwartung / <i>Life expectancy</i> L10 @ max. Temp.	40.000 h	42.500 h
Lagersystem / <i>Bearing System</i>	Kugellager / <i>Ball bearing</i>	Kugellager / <i>Ball bearing</i>
Masse / <i>Mass</i>	0,820kg	0,825kg
Besonderheiten / <i>Specials</i>		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.