





MS3186 Jam Nut



MS3186 A 113 B

Basic Part No. _____

Material: _____
 A = Aluminum
 S = Steel
 C = CRES

Dash No. _____

Finish: _____
 A = Black Anodize
 B = Black Cadmium over Corrosion Resistant Steel
 N = Electroless Nickel (Space Use Only)
 P = Passivated
 W = Cadmium Olive Drab Over Electroless Nickel

TABLE I

FOR CONNECTOR SHELL SIZE (REF.)

Shell Size	MIL-DTL-5015	MIL-DTL-26482	MIL-DTL-26500	MIL-DTL-83723 I	MIL-DTL-83723 III	MIL-DTL-38999 I	MIL-DTL-38999 II	MIL-C-28840	MIL-C-27599
101	8S	--	--	--	--	--	--	--	--
102	--	8	--	8	--	--	--	--	--
103	10S, 10SL	--	--	--	--	--	--	--	--
104	--	--	8	--	--	--	--	--	--
105	--	--	--	--	8	--	--	--	--
106	--	10	--	10	--	9	--	--	9
107	12S, 12	--	10	--	10	--	--	--	--
108	--	--	--	--	--	11	--	--	11
109	14S, 14	12	--	12	--	--	8	11	8
110	--	--	12	--	12	--	--	--	--
111	16S, 16	14	14	14	14	13	10	13	10, 13
112	--	--	16	--	16 Bay	--	--	--	--
113	18	16	--	16	16 Thd	15	12	--	12, 15
114	--	--	--	--	--	--	--	15	--
115	--	--	18	--	--	--	--	--	14, 17
116	20	18	--	18	18	17	14	17	--
117	22	20	20	20	20	19	16	--	16, 19
118	--	--	--	--	--	--	--	19	--
119	--	--	22	--	--	--	--	--	--
120	24	22	--	22	22	21	18	--	18, 21
121	--	24	24	24	24	23	20	23	20, 23
122	28	--	--	--	--	25	22	25	22, 25
123	--	--	--	--	--	--	24	--	24
124	--	--	--	--	--	--	--	29	--
125	32	--	--	--	--	--	--	--	--
126	--	--	--	--	--	--	--	33	--
127	36	--	--	--	--	--	--	--	--
128	40	--	--	--	--	--	--	--	--
129	44	--	--	--	--	--	--	--	--
130	48	--	--	--	--	--	--	--	--

TABLE II

Shell Size	A Thread	B ±.017 (.4)	C Max	D Min. No. of Slots	E Dia ±.017 (.4)
101	.500 - 28 UNEF-2B	.687 (17.4)	None	None	.125 (3.2)
102	.5625 - 24 UNEF-2B	.750 (19.1)	.135 (3.4)	2	.125 (3.2)
103	.625 - 24 UNEF-2B	.812 (20.6)	None	None	.125 (3.2)
104	.625 - 20 UN-2B	.812 (20.6)	None	None	.125 (3.2)
105	.625 - 20 UN-2B	.812 (20.6)	None	None	.125 (3.2)
106	.6875 - 24 UNEF-2B	.875 (22.2)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
107	.750 - 20 UNEF-2B	.937 (23.8)	None	None	.125 (3.2)
108	.8125 - 20 UNEF-2B	1.000 (25.4)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
109	.875 - 20 UNEF-2B	1.062 (27.0)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
110	.9375 - 20 UNEF-2B	1.123 (28.5)	None	None	.125 (3.2)
111	1.000 - 20 UNEF-2B	1.188 (30.2)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
112	1.125 - 20 UN-2B	1.312 (33.3)	None	None	.125 (3.2)
113	1.125 - 18 UNEF-2B	1.312 (33.3)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
114	1.1875 - 18 UNEF-2B	1.375 (34.9)	None	None	.125 (3.2)
115	1.250 - 20 UN-2B	1.438 (36.5)	None	None	.125 (3.2)
116	1.250 - 18 UNEF-2B	1.438 (36.5)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
117	1.375 - 18 UNEF-2B	1.562 (39.7)	.192 (4.9)	1	.125 (3.2)
118	1.4375 - 18 UNEF-2B	1.625 (41.3)	None	None	.125 (3.2)
119	1.500 - 20 UN-2B	1.688 (42.9)	None	None	.125 (3.2)
120	1.500 - 18 UNEF-2B	1.688 (42.9)	.192 (4.9)	1	.125 (3.2)
121	1.625 - 18 UNEF-2B	1.812 (46.0)	.192 (4.9)	1	.125 (3.2)
122	1.750 - 18 UNS-2B	2.000 (50.8)	.192 (4.9)	1	.125 (3.2)
123	1.875 - 16 UN-2B	2.125 (54.0)	None	None	.125 (3.2)
124	1.9375 - 16 UN-2B	2.187 (55.5)	None	None	.189 (4.8)
125	2.000 - 18 UNS-2B	2.250 (57.2)	None	None	.189 (4.8)
126	2.125 - 16 UN-2B	2.375 (60.3)	None	None	.189 (4.8)
127	2.250 - 16 UN-2B	2.500 (63.5)	None	None	.189 (4.8)
128	2.500 - 16 UN-2B	2.750 (69.9)	None	None	.189 (4.8)
129	2.750 - 16 UN-2B	3.000 (76.2)	None	None	.189 (4.8)
130	3.000 - 16 UN-2B	3.250 (82.6)	None	None	.189 (4.8)

1. For complete dimensions see applicable Military Specification.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.