


Photomicrosensor (Reflective) EE-SY169A


⚠ Be sure to read *Precautions* on page 25.

■ Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.



Internal Circuit



Note: These dimensions are for the surface A. Other lead wire pitch dimensions are for the housing surface.

Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Dimensions	Tolerance
3 mm max.	±0.3
3 < mm ≤ 6	±0.375
6 < mm ≤ 10	±0.45
10 < mm ≤ 18	±0.55
18 < mm ≤ 30	±0.65

Terminal No.	Name
A	Anode
K	Cathode
C	Collector
E	Emitter

■ Features

- High-quality model with plastic lenses.
- Highly precise sensing range with a tolerance of ±0.6 mm horizontally and vertically.
- Convergent reflective model with infrared LED.

■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	I_F 50 mA (see note 1)
	Pulse forward current	I_{FP} 1 A (see note 2)
	Reverse voltage	V_R 3 V
Detector	Collector–Emitter voltage	V_{CEO} 30 V
	Emitter–Collector voltage	V_{ECO} ---
	Collector current	I_C 20 mA
	Collector dissipation	P_C 100 mW (see note 1)
Ambient temperature	Operating	T_{opr} 0°C to 70°C
	Storage	T_{stg} -20°C to 80°C
Soldering temperature	T_{sol}	260°C (see note 3)

- Note:**
1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.
 2. The pulse width is 10 μ s maximum with a frequency of 100 Hz.
 3. Complete soldering within 10 seconds.


■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Value	Condition	
Emitter	Forward voltage	V_F 1.5 V max.	$I_F = 30$ mA	
	Reverse current	I_R 10 μ A max.	$V_R = 4$ V	
	Peak emission wavelength	λ_P 920 nm typ.	$I_F = 20$ mA	
Detector	Light current	I_L 160 μ A min., 2,000 μ A max.	$I_F = 20$ mA, $V_{CE} = 5$ V White paper with a reflection ratio of 90%, $d = 4$ mm (see note)	
	Dark current	I_D 2 nA typ., 200 nA max.	$V_{CE} = 5$ V, 0 lx	
	Leakage current	I_{LEAK} 2 μ A max.	$I_F = 20$ mA, $V_{CE} = 5$ V with no reflection	
	Collector–Emitter saturated voltage	$V_{CE(sat)}$	---	---
	Peak spectral sensitivity wavelength	λ_P	850 nm typ.	$V_{CE} = 5$ V
Rising time	t_r	30 μ s typ.	$V_{CC} = 5$ V, $R_L = 1$ k Ω , $I_L = 1$ mA	
Falling time	t_f	30 μ s typ.	$V_{CC} = 5$ V, $R_L = 1$ k Ω , $I_L = 1$ mA	


Note: The letter “d” indicates the distance between the top surface of the sensor and the sensing object.

Engineering Data


Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating




Light Current vs. Forward Current Characteristics (Typical)




Light Current vs. Collector-Emitter Voltage Characteristics (Typical)




Relative Light Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)




Dark Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)




Response Time vs. Load Resistance Characteristics (Typical)




Sensing Distance Characteristics (Typical)




Sensing Position Characteristics (Typical)




Sensing Position Characteristics (Typical)




Sensing Angle Characteristics (Typical)



Sensing Angle Characteristics (Typical)



Response Time Measurement Circuit





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.