


32.768kHz SMD LOW PROFILE CRYSTAL

ABS09

ABS09



RoHS
Compliant



4.1 x 1.5 x 0.9 mm

ABS09 is not recommended for new designs. Please consider our reduced size ABS07 or ABS06.

FEATURES:

- Low frequency in small size SMD
- 0.9mm height ideal for high density circuit boards
- Ceramic package offers excellent environmental & heat resistance
- Extended temperature -40°C to +85°C for industrial applications

APPLICATIONS:


- Wide range in communication & measuring equipment
- Commercial & Industrial applications
- Automotive electronics applications
- Wireless communications
- PDA and Palm Pilots

STANDARD SPECIFICATIONS:

PARAMETERS

ABRACON P/N	ABS09
Nominal Frequency	32.768 kHz
Operating Temperature	-40°C to + 85°C
Turn-over Temperature	+25°C to ±5°C
Storage Temperature	-55°C to +125°C
Frequency Tolerance	±20 ppm max.
Temperature Coefficient (β)	- 0.034±0.006 ppm/T ²
Equivalent Series Resistance	70 kohms max.
Load Capacitance CL	12.5 pF (see option)
Drive Level	1.0 μ W max.
Aging (first year) 25°C	± 5 ppm max.
Insulation Resistance	500 M Ω with 100 Vdc ±15V
Shunt capacitance Co	1.0pF typ.
Motional capacitance C1	2.0fF typ.

TUNING FORK CRYSTAL TEMPERATURE CURVE



OPTIONS AND PART IDENTIFICATION:

[Left blank if standard]

ABS09-32.768kHz-□ - □ - □

Load Capacitance		Freq. Tolerance		Packaging	
Blank	12.5pF	1	± 10 ppm	Blank	Bulk
9	9pF	4	± 30 ppm	T	Tape and Reel
7	7pF				

*Contact ABRACON for non-standard load capacitance


ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 07.20.10**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

32.768kHz SMD LOW PROFILE CRYSTAL

ABS09




4.1 x 1.5 x 0.9 mm


ABS09



OUTLINE DRAWING:



TAPE & REEL: T = Tape and reel 3,000pcs/reel



ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 07.30.10**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.