

500-008 D-Subminiature Metal Protective Cover

500-008 M 1 R3 G A L -01

- Basic Part Number
- Finish Symbol (Page 3)
- Shell Size (Table I)
- Dash Number (Table II)
Omit for Front Mount
- G = Interface Gasket (Omit for None)
- Optional Attachment Diameter
(Table III - Omit for Standard .182 (4.6))
- Attachment Type (Table IV)
- Hardware Options:
 - A = Socket Head
 - F = Male and Female Jackscrew
 - H = Hex Head Screw
 - J = Jackposts
 - K = Knurled Slotted Head
 - M = Extended Knurled Slotted Head
 - Omit for Standard Fillister Head



Hardware Options



Sym. F
Turnable Male and
Female Jackscrews



Sym. J
Jackpost

4-40 UNC



Sym. H
Hex Head
Screw



Sym. A
Socket Head



Sym. K
Knurled
Slotted Head



Sym. M
Extended Knurled
Slotted Head

1.00 (25.4)
Ref.

**500-008
D-Subminiature
Metal Protective Cover**



MIL-C-24308
D-Subminiature

TABLE I: SHELL SIZE

Shell Size	A Max	B Max	C Ref	D		E Ref
				±.005	(.1)	
1	1.39 (35.3)	.51 (13.0)	1.23 (31.2)	.984	(25.0)	.41 (10.4)
2	1.72 (43.7)	.51 (13.0)	1.56 (39.6)	1.312	(33.3)	.41 (10.4)
3	2.26 (57.4)	.51 (13.0)	2.10 (53.3)	1.852	(47.0)	.41 (10.4)
4	2.90 (73.7)	.51 (13.0)	2.74 (69.6)	2.500	(63.5)	.41 (10.4)
5	2.81 (71.4)	.62 (15.7)	2.65 (67.3)	2.406	(61.1)	.52 (13.2)
6	2.90 (73.7)	.68 (17.3)	2.74 (69.6)	2.500	(63.5)	.58 (14.7)

TABLE II: DASH NUMBER

Dash No.	Panel Thickness		F	
R1	.031	(.8)	.187	(4.7)
R2	.047	(1.2)	.171	(4.3)
R3	.062	(1.6)	.156	(4.0)
R4	.093	(2.4)	.125	(3.2)
R5	.104	(2.6)	.114	(2.9)
R6	.125	(3.2)	.096	(2.4)
R7	.156	(4.0)	.062	(1.6)
R8	.138	(3.5)	.080	(2.0)

TABLE III: EYELET

Dash No.	G Dia	
01	.140	(3.6)
Omit	.182	(4.6)
03	.191	(4.9)
04	.197	(5.0)
05	.167	(4.2)
06	.125	(3.2)
07	.218	(5.5)

TABLE IV: ATTACHMENT

Sym	Attachment Type
D	Bead Chain, Cres, Passivated
Omit	Wire Rope, Nylon Jacket
Z	Nylon Rope
E	Wire Rope Teflon Jacket
L	Attachment Omitted
R	Wire Rope, PVC Jacket
T	Wire Rope, No Jacket
S	#8 Sash Chain, Cres., Passivate
U	Wire Rope, Polyurethane Jacket With Terminal

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Use with Glenair mounting kit 559-001 (Page A-114).



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.