


25 Amps

ALD25

Total Power: 60W
 Input Voltages: 48
 No. of Outputs: Single



Special Features

- High Efficiency
- -40°C to +85°C Ambient Air Operation
- 1.30" x 0.9" x 0.35" TH or SMT package
- High capacitive load limit on start-up
- Industry standard feature sets: UVLO, OVP, OCP, OTP, On/Off Enable, Remote Sense, Output Trim
- Basic Insulation
- Regulation to zero load
- Fixed frequency switching
- EU Directive 2002/95/EC compliant for RoHS

Environmental

Ambient air operating temperature range:
-40°C to +85°C

Storage temperature: -40°C to +125°C

Overtemperature protection: 115°C PCB
temperature (Typical)

MTBF: > 1 million hours

Safety

UL,cUL 60950-1

TUV EN60950-1

Electrical Specs

Input

Input Range	36 to 75 VDC
Input Surge	100V /100ms
Efficiency	88%@1.8V (Typical)

Output

Line Regulation	±0.1%V _O
Load Regulation	±0.1%V _O
Noise/Ripple ¹	35mV Typ
Remote sense	Up to 10% of V _O
Transient Response	3%V _O (typ) deviation 50% to 75% Load change 80µs settling time (typ)
Overvoltage Protection	125% V _O typ (autorecovery)
Over Current protection	115% I _O typ (autorecovery)
Over Temperature Protection	115°C average PCB temperature (autorecovery)
Switching Frequency	Fixed Frequency
Isolation Voltage	1500 Vdc

Control

Voltage Adjust Enable	90 to 110% V _O TTL compatible (Positive or Negative enable options)
-----------------------	--

AMERICAS

5810 Van Allen Way
 Carlsbad, CA 92008
 Telephone: 760-930-4600
 Facsimile: 760-930-0698

EUROPE

Astec House, Waterfront Business Park
 Merry Hill, Dudley
 West Midlands, DY5 1LX, UK
 Telephone: 44 (1384) 842-211
 Facsimile: 44 (1384) 843-355

ASIA

Units 2111-2116, Level 21
 Tower1, Metroplaza
 223, Hing Fong Road
 Fwai Fong, New Territories
 Hong Kong
 Telephone: 852-2437-9662
 Facsimile: 852-2402-4426



ALD25

Ordering Information

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency ²	Model Number
36V to 75V	5.0V	12A	91% Typ	ALD12A48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	3.3V	18A	90% Typ	ALD18F48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	2.5V	20A	89% Typ	ALD20G48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	1.8V	25A	88% Typ	ALD25Y48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	1.5V	25A	85% Typ	ALD25M48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	1.2V	25A	83% Typ	ALD25K48(N) - (6)(S)(L)

NOTES:

Efficiency values taken at nominal input full load condition, 25°C ambient temperature.

OPTIONS

- (N) : "N" = designates Negative Logic Enable (default is Positive Enable with no suffix "N" required)
- (6) : "-6" = 3.7mm nominal pin length (default is 5mm nominal pin length with no suffix "-6" required)
- (S) : "-S" = Surface Mount Termination (default is thru hole termination with no suffix "-S" required)
- (L) : "L" = RoHS compliant (RoHS 6) / "Blank" - RoHS compliant with Lead (PB) in solder exemption (RoHS 5)

Pin Assignments


Single Output

1. + Vin
2. Enable
3. - Vin
4. - Vout
5. - Sense
6. Trim
7. + Sense
8. +Vout

Notes:

1. Measured at 20MHz bandwidth with external 10 μF tant. capacitor in parallel with 0.1 μF ceramic capacitor placed across +Vout and -Vout; 33μF e-cap or equivalent placed across +Vin and -Vin.
2. Efficiency measurements taken at full load, nominal line and T_A = 25 °C.
3. All specifications are typical at nominal line, full load and T_A = 25 °C unless otherwise noted.
4. Mechanical drawings are for reference only. Dimensions are in inches [millimeters]. Mechanical tolerance: ± 0.002[0.5], recommended surface mount pads: ∅ = 0.11[2.79] ± 0.005 [0.13]; through hole pin diameter (Pins 4 & 8) ∅ = 0.062 [1.57], others ∅ = 0.04 [1.0] (6X).
5. Technical reference Notes should be consulted for detailed information when available.
6. All specifications subject to change without notice.
7. Warranty 1 yr.

Astec reserves the right to make changes to the information contained herein without notice and assumes no liability as a result of its use or application. (REV08: MARCH 05, 2006)



Astec Industry Standard



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.