


HiPerFET™ Power MOSFET

(Electrically Isolated Tab)


N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Rectifier

IXFR90N30



$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 300V \\ I_{D25} &= 75A \\ R_{DS(on)} &\leq 36m\Omega \\ t_{rr} &\leq 250ns \end{aligned}$$

ISOPLUS247
E153432



G = Gate D = Drain
S = Source

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	300	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}, R_{GS} = 1M\Omega$	300	V
V_{GSS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	75	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Pulse Width Limited by T_{JM}	360	A
I_A	$T_C = 25^\circ\text{C}$	90	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	3	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}, V_{DD} \leq V_{DSS}, T_J \leq 150^\circ\text{C}$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	417	W
T_J		- 55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		- 55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10s	260	$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, 1 Minute	2500	V~
F_C	Mounting Force	20..120/4.5..27	N/lb
Weight		5	g

Features

- Silicon Chip on Direct-Copper Bond (DCB) Substrate
- Isolated Mounting Surface
- 2500V~ Electrical Isolation
- Avalanche Rated
- Fast Intrinsic Rectifier
- Low $R_{DS(on)}$ and Q_G

Advantages

- Easy to Mount
- Space Savings
- High Power Density

Applications

- DC-DC Converters
- Battery Chargers
- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- DC Choppers
- AC & DC Motor Controls

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	300		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 4mA$	2.0		4.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			100 μA 2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 45A$, Note 1			36 m Ω


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 45\text{A}$, Note 1	40	70	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		10	nF
C_{oss}			1800	pF
C_{rss}			700	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 45\text{A}$ $R_G = 2\Omega$ (External)		42	ns
t_r			55	ns
$t_{d(off)}$			100	ns
t_f			40	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 45\text{A}$		360	nC
Q_{gs}			60	nC
Q_{gd}			180	nC
R_{thJC}				0.30°C/W
R_{thCS}		0.15		$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			90 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			360 A
V_{SD}	$I_F = 45\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 50\text{A}$, $-di/dt = -100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = -100\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$			250 ns
Q_{RM}			1.4	μC
I_{RM}			10	A

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

ISOPLUS247 (IXFR) Outline



- 1 - Gate
- 2 - Drain
- 3 - Source

Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.83	5.21	0.190	0.205
A1	2.29	2.54	0.090	0.100
A2	1.91	2.16	0.075	0.085
b	1.14	1.40	0.045	0.055
b2	1.91	2.20	0.075	0.087
b4	2.92	3.24	0.115	0.128
c	0.61	0.83	0.024	0.033
D	20.80	21.34	0.819	0.840
D1	15.75	16.26	0.620	0.640
D2	1.65	2.15	0.065	0.085
D3	20.30	20.70	0.799	0.815
E	15.75	16.13	0.620	0.635
E1	13.21	13.72	0.520	0.540
e	5.45 BSC		0.215 BSC	
L	19.81	20.60	0.780	0.811
L1	3.81	4.38	0.150	0.172
Q	5.59	6.20	0.220	0.244
R	4.25	5.50	0.167	0.217
W	-	0.10	-	0.004

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.