


- *Designed for 315.00 MHz Applications*
- *Advanced Lithium Tantalate Design for Low Insertion Loss*
- *Designed for Match to 50Ω, No External LC Required*
- *Hermetically Sealed Surface Mount Package*
- *Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)*



RF1402D

**315.0 MHz
SAW Filter**



Item	Minimum	Typical	Maximum	Units
Center Frequency @ 25 °C, f_C	-	315	-	MHz
Minimum Insertion Loss ,314.50 to 315.50 MHz , IL_{min}	-	2.7	3.7	dB
Pass band relative to IL_{min}				
314.80 to 315.2 MHz	-	.4	1.0	dB
314.50 to 315.50 MHz	-	.8	2.0	
3 dB Bandwidth (relative to IL_{min}), BW_3	1000		-	kHz
Attenuation relative to IL_{min}				
10 to 250 MHz	55	60	-	dB
250 to 295 MHz	47	53	-	
295 to 307 MHz	36	41	-	
307 to 310 MHz	30	35	-	
320 to 328 MHz	16	20	-	
328 to 335 MHz	39	44	-	
480 to 680 MHz	44	49	-	
Temperature Coeff		-30		ppm/k
Operating Temperature Range	-40		+85	°C
Lid Symbolization		496 YWWS		
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch Reel Size 13 Inch	Note 7	500 Pieces/Reel 3000 Pieces/Reel	





CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

NOTES:

1. All specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board unless noted otherwise.
2. Ultimate rejection is dependent on PCB layout.
3. Specifications subject to change.
4. Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.
5. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.
6. RFM, RFM logo, and RF Monolithics, Inc. are registered trademarks of RF Monolithics, Inc.
7. Tape and Reel Standard Per ANSI / EIA 481.
8. This product complies with directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.


Filter Response and Impedance Plots




Rating	Value	Units
Input Power Level	10	dBm
DC Voltage	12	VDC
Storage Temperature ⁵	-45 to +90	°C
Soldering Temperature, 10 seconds / 5 cycles maximum	260	°C

Electrical Connections

Pin	Connection
1	Input Ground
2	Input
3	Ground
4	Case Ground
5	Output Ground
6	Output
7	Ground
8	Case Ground



Matching Circuit to 50Ω



Case Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	3.6	3.8	4.0	0.14	0.15	0.16
B	3.6	3.8	4.0	0.14	0.15	0.16
C	1.00	1.20	1.40	0.04	0.05	0.055
D	0.95	1.10	1.25	0.033	0.043	0.05
E	0.90	1.0	1.10	0.035	0.04	0.043
F	0.50	0.6	0.70	0.020	0.024	0.028
G	2.39	2.54	2.69	0.090	0.100	0.110
H	1.40	1.75	2.05	0.055	0.069	0.080



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.