


SERIES**SPD62R**RoHS
Compliant**Shielded Surface Mount Inductors****Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.244 ± 0.012	6.2 ± 0.3
B	0.260 ± .012	6.6 ± 0.3
C	0.118 Max.	3.0 Max.
D	0.181 Ref. only	4.60 Ref. only
E	0.059 ± 0.007	1.5 ± 0.2
F	0.050 ± 0.007	1.27 ± 0.2
G	0.015 Ref. only	0.38 Ref. only

Mechanical Configuration Units designed for surface mounting; ferrite core and ferrite sleeve

Operating temperature range -55°C to +125°C

Application Frequency Range

Values 1.2µH to 12µH to 1.0 MHz Min.
Values above 12µH to 300 kHz Min.

Current Rating at 25°C Ambient The maximum DC current that will cause a 40°C maximum temperature rise and where the inductance will not decrease by more than 10% from its zero DC value

Packaging Tape & reel (16mm):

13" reel, 1500 pieces max.; 7" reel not available

DASH NUMBER*

INDUCTANCE (µH) ±20%

TEST FREQUENCY (kHz)

DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)

CURRENT RATING TYPICAL (AMPS)

SERIES SPD62 FERRITE CORE & SLEEVE

-122M	1.2	100	0.08	3.50
-242M	2.4	100	0.10	2.80
-352M	3.5	100	0.12	2.50
-472M	4.7	100	0.15	2.00
-682M	6.8	100	0.17	1.80
-103M	10	100	0.18	1.40
-123M	12	100	0.20	1.30
-153M	15	1.0	0.30	1.20
-183M	18	1.0	0.35	1.10
-223M	22	1.0	0.40	1.00
-273M	27	1.0	0.45	0.94
-333M	33	1.0	0.50	0.82
-393M	39	1.0	0.70	0.78
-473M	47	1.0	0.75	0.70
-563M	56	1.0	0.85	0.68
-683M	68	1.0	1.20	0.56
-823M	82	1.0	1.45	0.50
-104M	100	1.0	1.60	0.41
-124M	120	1.0	1.70	0.39
-154M	150	1.0	1.80	0.37
-184M	180	1.0	2.10	0.35
-224M	220	1.0	2.20	0.32
-274M	270	1.0	3.00	0.29
-334M	330	1.0	3.30	0.22

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

Marking For values lower than 10 µH the R indicates a decimal point and the remaining digits indicate the inductance in µH. For values 10 µH and above, the first two digits indicate the inductance in µH and the third digit indicates the number of trailing zeros where a zero indicates that there are no trailing zeros.

Example: SPD62R-122M (1.2 µH)
1R2

Example: SPD62R-334M (330 µH)
331



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.