

Network cable - VS-M12MSS-M12MSS-94F/ 0,5/10G - 1440465

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Assembled Ethernet cable, CAT6_A, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), M12 connector on M12 connector, length 0.5 m

Key commercial data

Packing unit	0
Minimum order quantity	1
Catalog page	Page 305 (PC-2011)
GTIN	 4 046356 504379
Custom tariff number	85444290
Country of origin	POLAND

Technical data

General data

Rated current at 40°C	0.5 A
Rated voltage	48 V
Number of positions	8
Length of cable	0.5 m

General characteristics

Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP67/IP69K
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Conductor data

Cable type	Ethernet
Cable type (abbreviation)	94F
Cable structure	4x2xAWG26/7; S-FTP
Conductor cross section	4 x 2 x 0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	1.04 mm
Thickness, insulation	0.28 mm (signal line)

Network cable - VS-M12MSS-M12MSS-94F/ 0,5/10G - 1440465

Technical data

Conductor data

Thickness, insulation	0.65 mm (Outer cable sheath)
External cable diameter	6.4 mm ± 0.2 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
External sheath, color	water blue RAL 5021
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	≤ 290 Ω/km (at 20 °C)
Transmission characteristics (category)	CAT6A
Wave impedance	100 Ω ± 5 Ω (At 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Shield attenuation	≥ 80 dB (At 30 ... 100 MHz)
Nominal voltage, conductor	≤ 100 V (at 20 °C)
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	4 pairs
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	42 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	25.6 mm
Smallest bending radius, movable installation	51.2 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 80 °C (Cable)
Flame resistance	IEC 60332-1-2
Halogen-free	According to IEC 60754-1
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27060390
eCl@ss 7.0	27060390

etim

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC000830

Network cable - VS-M12MSS-M12MSS-94F/ 0,5/10G - 1440465

Classifications

etim

ETIM 4.0	EC002599
----------	----------

unspsc

UNSPSC 6.01	26121609
UNSPSC 7.0901	26121609
UNSPSC 11	26121609
UNSPSC 12.01	26121609
UNSPSC 13.2	26121609

Drawings

Schematic diagram


Pin assignment M12 plug, 8-pos., view plug side

Cable cross section




Ethernet [94F]

Dimensioned drawing



Dimens. drawing: M12 connectors


Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plugs

Network cable - VS-M12MSS-M12MSS-94F/ 0,5/10G - 1440465

Schematic diagram



M12 Cat6_A, 8-pos. connector pin assignment, pin side view



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.