

# 80×80×38 mm

San Ace 80W 9WV type   US



## General Specifications

- Material ..... Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life ..... See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in indoor free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function ..... Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection  
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength ..... 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance ..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) ..... At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature ..... -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ..... ⊕Red ⊖Black Sensor Yellow Control Brown
- Mass ..... 235 g
- Ingress protection ..... IP68

## Specifications

The models listed below **have ribs and pulse sensors with PWM control function**. For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

| Model no.     | Rated voltage [V] | Operating voltage range [V] | PWM duty cycle* [%] | Rated current [A] | Rated input [W] | Rated speed [min <sup>-1</sup> ] | Max. airflow [m <sup>3</sup> /min] [CFM] | Max. static pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O] | SPL [dB (A)] | Operating temperature [°C] | Expected life [h]          |
|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 9WV0812P1M001 | 12                | 10.2 to 13.8                | 100                 | 0.75              | 9               | 6000                             | 2.29 80.9                                | 169 0.68                                         | 51           | -20 to +70                 | 40000/60°C<br>(70000/40°C) |
|               |                   |                             | 0                   | 0.09              | 1.08            | 1700                             | 0.65 23                                  | 13.6 0.05                                        | 19           |                            |                            |
| 9WV0848P1H001 | 48                | 40.8 to 52.8                | 100                 | 0.75              | 36              | 9700                             | 3.7 131                                  | 440 1.77                                         | 63           |                            |                            |
|               |                   |                             | 0                   | 0.15              | 7.2             | 4500                             | 1.72 60.7                                | 94.7 0.38                                        | 43           |                            |                            |

\* PWM frequency: 25 kHz

The following sensor and control options are available for selection.

Differs according to the model. Refer to the table on p. 581. Pulse sensor Lock sensor




## Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

**9WV0812P1M001** With pulse sensor with PWM control function

PWM duty cycle

Operating voltage range


PWM duty - Speed characteristics example




## Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

**9WV0848P1H001** With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle




Operating voltage range




PWM duty - Speed characteristics example



## Dimensions (unit: mm) (With ribs)



## Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)



## Options

### Finger guards

page: p. 532

Model no.: 109-049E, 109-049H, 109-049C

### Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1002G



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.