

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

LOC

DIST

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

P

LTR

REVISED PER ECO-11-005301

13APR11

RK

HMR

"Kompakt Header" ohne Verriegelung
"Compact Header" without locking latches

Markierung erster Kontakt
First contact marking

b

3,5 Max

5,8+0,2

12,6 Max

"Kompakt Header" mit kurzer Verriegelung, für "BK-MOD" ohne Zugentlastung
"Compact Header" with a short locking latch for "BK-MOD" without relief

4mm Aushebung
Depth

20 max.

7.4 max.

"kompaktHeader" mit langer Verriegelung, für "BK-MOD" mit Zugentlastung
"Compact Header" with a long locking latch for "BK-MOD", with relief

23.5 max.

10.2 max.

Aneinander gereihete Bestückung
Assembly lined-up together

5x[2,54] = [12,70]

Polzahl
No of Positions

V23535

A2***

+***

Güte und Anschlußart
Quality and kind of connection

Verpackungsart
Packaging

A Blisterverpackung
Blister packaging

Gerade Anschlüsse
Straight Connectors

Kontakt obfl.
Contact finish

A2***

Güte
Quality

Stiel
Handle

l

Pd+Au

A 2100

I

Löt Solder

2,9

Pd+Au

A 2200

II

Löt Solder

2,9

Pd+Au

A 2300

III

Löt Solder

2,9

Au

A 2500

II

Löt Solder

2,9

Abgewinkelte anschlüsse
Bent connectors

Kontakt obfl.
Contact finish

A2***

Güte
Quality

Stiel
Handle

l

Pd+Au

A 2110

I

Löt Solder

2,9

Pd+Au

A 2210

II

Löt Solder

2,9

Pd+Au

A 2310

III

Löt Solder

2,9

Au

A 2510

II

Löt Solder

2,9

1. 'For different dash versions please refer the above tables'

Polzahl
No of Positions

a

Maß
Dimension
b max.

e min.

+34*

34

40.64

52.48

48.28

+26*

26

30.48

42.32

38.12

+20*

20

22.86

34.70

30.50

+16*

16

17.78

29.62

25.42

+14*

14

15.24

27.08

22.88

+10*

10

10.16

22.00

17.80

+ 6*

6

5.08

16.92

12.72

Montagelochung (Bauteileseite)
PCB Layout (component side)

1±0,1

2,54

a=(n/2-1)x[2,54]

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENHETTEN
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES/WINKEL ± -

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -

MATERIAL -

DWN Sudheer 30APR2009

CHK Rajendra 30APR2009

APVD M.Westen 30APR2009

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ. -

APPLICATION SPEC.
VERARBEITUNGSSPEZ. -

WEIGHT
GEWICHT -

CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG

Siemens AG V23535-A2xxx-+xxx-x-27

TE Connectivity

Steckverbinder, ML, kompakt Header (Maßbild)
Plug Connector, ML, Compact Header

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR. C=1393586-6

RESTRICTED TO
NUR FÜR -

SCALE
MASSSTAB 1:1

SHEET
BLATT 1 OF 1 VON 1

REV
A2

Hierzu: Übersichtsblatt V23535-A*****-*****47
Summary Sheet V23535-A*****-*****47

1471-9 (3/11)

1393586-6

A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.