

PANDUIT PART NUMBER	PK	MILITARY PART NO. AND CLASS	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
				A $\pm .03$	W $\pm .01$	C $\pm .02$	G $\pm .03$	H $\pm .01$
PN14-4R	-C -M	MS25036-152 CLASS 1 & 2	#4	.78 (19.8)	.25 (6.4)	.20 (5.1)	.66 (16.8)	.12 (3.1)
PN14-6R	-C -M	MS25036-107 CLASS 1 & 2	#6	.85 (21.6)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.71 (18.0)	.15 (3.8)
PN14-6RN	-C -M	MS25036-106 CLASS 1 & 2	#6	.76 (19.3)	.25 (6.4)	.20 (5.1)	.63 (16.0)	.15 (3.8)
PN14-8R	-C -M	MS25036-153 CLASS 1 & 2	#8	.85 (21.6)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.68 (17.3)	.17 (4.3)
PN14-10R	-C -M	MS25036-108 CLASS 1 & 2	#10	.85 (21.6)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.68 (17.3)	.20 (5.1)
PN14-14R	-C -M	MS25036-154 CLASS 1 & 2	1/4"	1.05 (26.7)	.46 (11.7)	.38 (9.7)	.82 (20.8)	.27 (6.9)
PN14-56R	-C -M	MS25036-109 CLASS 1 & 2	5/16"	1.05 (26.7)	.46 (11.7)	.38 (9.7)	.82 (20.8)	.34 (8.6)
PN14-38R	-L -M	MS25036-110 CLASS 1 & 2	3/8"	1.14 (29.0)	.53 (13.5)	.43 (10.9)	.86 (21.8)	.40 (10.2)
PN14-12R	-L	-----	1/2"	1.35 (34.3)	.72 (18.3)	.53 (13.5)	.99 (25.1)	.52 (13.2)



NOTES:

- 1) UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
 - A. 600V. MAX. BLDG. WIRE (1000V. MAX. IN SIGNS, FIXTURES & LUMINARIES)
 - B. 221°F. (105°C) MAX. TEMP. RATING
 - C. #18-14 AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE WITH THE CT-550, CT-1550, CT-1551, CT-460 (UL ONLY, AND MIL CLASS 2), CT-400 (UL ONLY, MIL CLASS 2) INSTALLATION TOOLS
 - D. #16-14 AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE WITH THE CT-100 INSTALLATION TOOL
- 2) MATERIAL:
 - A. STAMPING- .03" (.8) THK. COPPER, TIN PLATED
 - B. HOUSING- NYLON, BLUE
 - C. SLEEVE- BRASS, TIN PLATED
- 3) WIRE STRIP LENGTH- 7/32" +1/32, -0 (5.6, +.8, -0)
- 4) PACKAGE QUANTITY: -L = 50, -D = 500, -M = 1000
- 5) DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN MILLIMETERS

Panduit part numbers shown on this drawing meet the material requirements of RoHS (EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95/EC) as proposed by the Technical Adaptation Committee



A41185_10

10	2/07	BCT	BCT	ADDED ALTERNATE SLEEVE / HOUSING DESIGN	TRO0214	LCA	TRO	<p>TINLEY PARK, ILLINOIS</p> <p>3PC. NYLON INSULATED, 16-14 BARREL, RINGS</p>
09	8/06	DAW	DAW	ADDED MILITARY PART NO. & CLASS	TRO0155	LCA	TRO	
08	5/05	JHNU	SKB	REVISED NOTE 1 PER PRODUCT MANAGEMENT REQUEST.	12723	SKB	TRO	
07	12/02	SAC	SKB	FOR PN14-12R DIM A WAS 1.34 & DIM G WAS .98 & CHANGED ALL METRIC DIMS TO ONE PLACE	10504	LA	TRO	
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN #	CUST	PM	DRAWN BY: FES CHK'D: RLS SCALE: NONE DRAWING NO.: A41185



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.