

Specification of Quartz Crystal Units

1	NDK Part Number	See table 1
2	NDK Specification Number	STD-CSR-1
3	Type	NX3225SA
4	Electrical Characteristics	
4.1	Nominal Frequency (f_{nom})	See table 1
4.2	Overtone order	Fundamental
4.3	Frequency Tolerance	$\pm 15 \times 10^{-6}$ max. (+25 °C)
4.4	Frequency Versus Temperature Characteristics	$\pm 15 \times 10^{-6}$ max. (-10 ~ +75 °C)
4.5	Equivalent Series Resistance (R_r)	The reference temperature shall be +25 °C
4.6	Shunt Capacitance (C_0)	See table 1
4.7	Maximum Drive Level	NA
5	Measurement Circuit	200 μ W max.
5.1	Frequency Measurement	
5.1.1	Measuring Instrument	π -network
5.1.2	Load Capacitance (C_L)	8 pF
5.1.3	Level of Drive	10 μ W
5.2	Equivalent Resistance Measurement	
5.2.1	Measuring Instrument	π -network
5.2.2	Load Capacitance (C_L)	Series
5.2.3	Level of Drive	10 μ W
6	Operable Temperature Range	-10 ~ +75 °C
7	Storage Temperature Range	-40 ~ +85 °C
8	Dimension	

(Unit: mm)




Table1

f_{nom} (MHz)	R_r (Ω) max.	NDK Part Number
12.000	100	NX3225SA-12.000M-STD-CSR-1
13.560	80	NX3225SA-13.560M-STD-CSR-1
14.31818	80	NX3225SA-14.31818M-STD-CSR-1
16.000	80	NX3225SA-16.000M-STD-CSR-1
16.384	80	NX3225SA-16.384M-STD-CSR-1
18.432	80	NX3225SA-18.432M-STD-CSR-1
18.870	80	NX3225SA-18.870M-STD-CSR-1
20.000	50	NX3225SA-20.000M-STD-CSR-1
22.000	50	NX3225SA-22.000M-STD-CSR-1
22.5792	50	NX3225SA-22.5792M-STD-CSR-1
24.000	50	NX3225SA-24.000M-STD-CSR-1
24.576	50	NX3225SA-24.576M-STD-CSR-1
25.000	50	NX3225SA-25.000M-STD-CSR-1
26.000	50	NX3225SA-26.000M-STD-CSR-1
27.000	50	NX3225SA-27.000M-STD-CSR-1
27.120	50	NX3225SA-27.120M-STD-CSR-1
28.63636	50	NX3225SA-28.63636M-STD-CSR-1
30.000	50	NX3225SA-30.000M-STD-CSR-1
32.000	50	NX3225SA-32.000M-STD-CSR-1
36.000	50	NX3225SA-36.000M-STD-CSR-1
40.000	50	NX3225SA-40.000M-STD-CSR-1
44.000	50	NX3225SA-44.000M-STD-CSR-1
48.000	50	NX3225SA-48.000M-STD-CSR-1
54.000	50	NX3225SA-54.000M-STD-CSR-1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.