



AMP 4805 REV 31MAR2000

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT -

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

GP00

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

1

COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM BASIC LOCATION.

2

10 AND 14 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR SNAP-IN POLARIZER (MILITARY POLARIZATION) LOCATED AS SHOWN.

3

10 POSITION SIZE CONTAINS ONLY ONE SLOT FOR DUAL POLARIZATION, LOCATED AS SHOWN.

4

RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS IS 1.57 [.062]

5

MATERIAL:
HOUSING: GLASS FILLED NYLON OR POLYESTER, UL94V-O RATED, BLACK.
POSTS: PHOS BRONZE OR BRASS

6

FINISH:
POSTS: 0.76μm[.000030] MIN GOLD PLATE ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54μm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE TAIL, 1.27μm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.

7

DATUMS M & N TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.

78.74 [3.100]	96.52 [3.800]	90.42 [3.560]	100.58 [3.960]	96.52 [3.800]	86.36 [3.400]	64	1-2169663-2
73.66 [2.900]	91.44 [3.600]	85.34 [3.360]	95.50 [3.760]	91.44 [3.600]	81.28 [3.200]	60	1-2169663-1
60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	1-2169663-0
48.26 [1.900]	66.04 [2.600]	59.94 [2.360]	70.10 [2.760]	66.04 [2.600]	55.88 [2.200]	40	2169663-9
40.64 [1.600]	58.42 [2.300]	52.32 [2.060]	62.48 [2.460]	58.42 [2.300]	48.26 [1.900]	34	2169663-8
35.56 [1.400]	53.34 [2.100]	47.24 [1.860]	57.40 [2.260]	53.34 [2.100]	43.18 [1.700]	30	2169663-7
30.48 [1.200]	48.26 [1.900]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	26	2169663-6
27.94 [1.100]	45.72 [1.800]	39.62 [1.560]	49.78 [1.960]	45.72 [1.800]	35.56 [1.400]	24	2169663-5
15.24 [.600]	33.02 [1.300]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [.900]	14	2169663-2
10.16 [.400]	27.94 [1.100]	21.84 [.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	17.78 [.700]	10	2169663-1
F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
C. VALENTINE
CHK
S. BOLASH

06DEC2010
06DEC2010

DIMENSIONS:
INCHES

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

± -
± -
± -
± -
± -

0.13[.005]

ANGLES
FINISH

-

-

MATERIAL

-

PRODUCT SPEC
108-40018

APPLICATION SPEC

WEIGHT

-

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
2169663

RESTRICTED TO

-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
A

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105-3608

AMP 4805 REV 31MAR2000



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.