



328 Series, Lead-Free 3AB, High Surge Withstand Fuse



Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	T 50260582 01	21A
	E10480	21A

Description

The 328 Series is a 300VAC rated, 10kA surge withstand, 6.3x32mm ceramic fuse, designed in accordance to UL248-14 Standard, provided in cartridge and axial-lead packages.

Features

- High surge withstand capability
 - 20 hits of 10kA 8/20 μ s surge
 - Meets ANSI/IEEE C62.41.2, Category C-High
 - Meets US Dept of Energy (DOE) MSSLC/CBEA street lighting and parking lot lighting, elevated level
- Small form factor (6.3x32mm) with cartridge and axial-lead package options
- Breaking capacity: 200A@300VAC, 200A@100VDC
- Lead-free, RoHS compliant, halogen-free
- Compliant with UL248-14 and NFPA 70 (NEC) primary fusing requirements
- Operating temperature: -55°C to 125°C



Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 hours, minimum
200%	120 sec., maximum

Applications

Commercial and outdoor LED luminaries
 Outdoor electronics and electrical equipment.
 Surge protection for telecom application.

Electrical Characteristic by Item

Amp Rating (A)	Voltage Rating (VAC)	Interrupting Rating	Surge Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals	
							
21	300	200A@300VAC 200A@100VDC	1.2/50 - 8/20 μ s, 20kV/10kA 20 hits	0.0042	4,800	X	X

Additional Information



Datasheet




Resources




Samples

Temperature Re-rating Curve




Note:
Rerating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Average Time Current Curves



Soldering Parameters - Wave Soldering



Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat: (Depends on Flux Activation Temperature) (Typical Industry Recommendation)	
Temperature Minimum:	100°C
Temperature Maximum:	150°C
Preheat Time:	60–180 seconds
Solder Pot Temperature:	260°C Maximum
Solder Dwell Time:	2–5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350°C ±5°C
Heating Time: 5 seconds max.

Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

Axial Lead & Cartridge Fuses

3AB > High I²t > 328 Series


Product Characteristics

Materials	Body: Ceramic Cap: Nickel-plated brass Leads: Tin-plated copper
Terminal Strength	MIL-STD-202, Method 211, Test Condition A
Solderability	MIL-STD-202 Method 208
Product Marking	Cap1: Brand logo, current and voltage ratings Cap2: Series and agency approval marks

Operating Temperature	-55°C to +125°C
Thermal Shock	MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B: (5 cycles -65°C to +125°C)
Vibration	MIL-STD-202, Method 201
Humidity	MIL-STD-202, Method 103, Test Condition A. High RH (95%) and elevated temperature (40°C) for 240 hours.
Salt Spray	MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B


Dimensions

Measurements displayed in millimeters (inches).



Part Numbering System

0328 xxxx M X E P



Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
328 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.