

Series D xx P 24A 6 xx 22 LF

Number of contacts
09 , 15 , 25

Contacts
P : Pin

Plating
6 - 500 Mating / Unmating Mini

Packaging specification
Tape and Reel For connector with cap

See Note RoHS

Termination

Code	Type	Foot Print/Pitch	Length of termination	PCB thickness
24A	Straight version	6 / 2.84mm	2	1.6

NOTE RoHS iNFORMATION

- The "LF" product meet european union Directives and other country regulations asdescribed in GS-22-008.
- The housing will whistand exposure to 260^o peak temperature for 30 seconds in a convection , infra-red or vapor reflow oven. See application notes/procedures if are available.
- Termination plating spec:1.27μ Nickel mini,2.5 to 7.5μ Sn(pure mate)
- Shell plating : Nickel bright
- Accessories : Sn pure bright
- Packaging spec ; See GS-14-920

Mounting Options

RL	Insert M3
RV	Female Screw UNC 4-40
RX	Insert UNC 4-40

Product Specification

see : GS-12-372


Packaging Specification

See GS-14-1052

litr	ecn no	dr	date
H	110-0197	NG	2010-10-14
-	-	-	-
-	-	-	-
D	LS06-0220	PCR	2006/12/21
E	LS07-0007	PCR	2007/01/11
F	LS07-0050	HLE	2007/03/02
G	110-0120	NG-	2010-05-27



www.fciconnect.com			surface - ☒ ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection	mm
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	H.LEGALLIC	02/02/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.3
Eng	H.LEGALLIC	02/02/06			0.XX	±0.1
Chr	NIRMAL G	2010-10-14	0° ±2°		0.XXX	±0.05
Appr	SUDHIR V	2010-10-14	Product familySUB DELTA D PIP			ECN 110-0197
			Spec ref -			
			title SUB DELTA D PIP MALE			Rev. H
			straight for tape and reel packaging			
			catalog no	SEE TABLE	CUSTOMER COPY	sheet 1 of 2

With CAP




AREA VACUUM NOZZLE


0.1




Without CAP



MARKING AREA




SECTION B-B




SEE DETAIL A

PCB Card Drilling dimensions and Pads recommended
(after plating - Thickness : 1.60 mm)




DETAIL A
SCALE 8:1




TRUE POSITIONING : Ø 0.36

SHELL	P/N LEAD FREE	A ±0.38	B ±0.10	C ±0.10	D +0.25 0	E +0.15 0	F	G
09	D09P24A6xx22LF	30.81	24.99	16.96	16.79	5.9	10.96	8.22
15	D15P24A6xx22LF	39.14	33.32	25.18	25.12	5.9	19.18	16.44
25	D2524A6xx22LF	53.03	47.04	39.12	38.84	5.7	33.12	30.36


Accessories details




TYPE RX / RL



TYPE RV



www.fciconnect.com			surface  ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	H.LEGALLIC	02/02/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.3	size A2	Scale 3:1			
Eng	H.LEGALLIC	02/02/06			0.XX	±0.1					
Chr	NIRMAL G	2010-10-14	0° ±2°		0.XXX	±0.05	ECN		110-0197		
Appr	SUDHIR V	2010-10-14			Product family		SUB DELTA D PIP		Spec ref		-
			title SUB DELTA D PIP MALE straight for tape and reel packaging				diag no C01-8646-0874		Rev. H		
catalog no			SEE TABLE			CUSTOMER COPY		sheet 2 of 2			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.