



- 1 POST TO WITHSTAND 13 NEWTONS (3 LBS) MINIMUM AXIAL FORCE IN BOTH DIRECTIONS SHOWN WITHOUT DISLODGING.
- 2 TOLERANCES APPLY TO SOLDER SIDE OF BOARD.
- 3 MEASURED AT -A-
- 4 PLASTIC FLASH PERMITTED IN THIS AREA.
- 5 PARTS COMPLY WITH AMP SOLDERABILITY SPEC. NO. 109-11-2.
- 6 ONE HOLE MAY BE UNDERSIZED 0.81-0.89 [.032-.035] DIA. FOR ASSEMBLY RETENTION DURING WAVE SOLDERING.
- 7 MATERIAL: HEADER-THERMOPLASTIC POLYESTER  
94V-0 (NATURAL)  
POST-COPPER ALLOY  
FINISH-USE PLATING NOTES 13 & 14 FOR -2 THRU -18  
AND NOTES 13 & 15 FOR -32 THRU -58
- 8 COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM CENTER OF ACTUAL FEATURE.
- 9 PLASTIC BURRS CAUSED BY CUT-OFF TOOLING ARE PERMITTED WITHIN THE MAXIMUM TOLERANCE ENVELOPE.
- 10 POSTS TO BE MEASURED WHEN STRIP IS HELD FLAT.
- 11 POST MUST WITHSTAND TWO 90° BENDS AGAINST EXTRUSION WITHOUT BREAKING.
- 12 DIMENSION SHOULD BE 2.79-4.06 [.110-.160] MIN WHEN MATING WITH A MTA-100 CONNECTOR ASSEMBLY OR 2.79-3.05 [.110-.120] WHEN MATING WITH A CST-100 CONNECTOR ASSEMBLY.
- 13 PLATING: GOLD PLATE AREA, 0.00076 [.000030] GOLD OR 0.00008 [.000003] MIN GOLD FLASH OVER 0.00068 [.000027] PALLADIUM NICKEL, PER TE CONNECTIVITY'S DISCRETION, ALL SIDES, OVER NICKEL UNDERPLATE, .00127 [.000050] MIN, ALL SIDES AND ENTIRE LENGTH OF POST.
- 14 PLATING: BRIGHT TIN/LEAD (93/7) PLATE AREA, 0.00381-0.00889 [.000150-.000350] THICK, ALL FOUR SIDES 3.56 [.140] MINIMUM.
- 15 PLATING: MATTE TIN PLATE AREA, 0.00381-0.00889 [.000150-.000350] THICK, ALL FOUR SIDES 3.56 [.140] MINIMUM.
- 16 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

LEAD FREE	45.72 [1.800]	18	4-641214-8
	43.18 [1.700]	17	4-641214-7
	40.64 [1.600]	16	4-641214-6
	38.10 [1.500]	15	4-641214-5
	35.56 [1.400]	14	4-641214-4
	33.02 [1.300]	13	4-641214-3
	30.48 [1.200]	12	4-641214-2
	27.94 [1.100]	11	4-641214-1
	25.40 [1.000]	10	4-641214-0
	22.86 [.900]	9	3-641214-9
	20.32 [.800]	8	3-641214-8
	17.78 [.700]	7	3-641214-7
	15.24 [.600]	6	3-641214-6
	12.70 [.500]	5	3-641214-5
	10.16 [.400]	4	3-641214-4
	7.62 [.300]	3	3-641214-3
5.08 [.200]	2	3-641214-2	
DIM (L)	NO. OF POSN	ASSEMBLY	

CONTAINS LEAD	45.72 [1.800]	18	1-641214-8
	43.18 [1.700]	17	1-641214-7
	40.64 [1.600]	16	1-641214-6
	38.10 [1.500]	15	1-641214-5
	35.56 [1.400]	14	1-641214-4
	33.02 [1.300]	13	1-641214-3
	30.48 [1.200]	12	1-641214-2
	27.94 [1.100]	11	1-641214-1
	25.40 [1.000]	10	1-641214-0
	22.86 [.900]	9	641214-9
	20.32 [.800]	8	641214-8
	17.78 [.700]	7	641214-7
	15.24 [.600]	6	641214-6
	12.70 [.500]	5	641214-5
	10.16 [.400]	4	641214-4
	7.62 [.300]	3	641214-3
5.08 [.200]	2	641214-2	
DIM (L)	NO. OF POSN	ASSEMBLY	



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN S. HOOVER 26-JAN-2005	TE Connectivity
0 PLC ±	1 PLC ±	26-JAN-2005	
2 PLC ±	3 PLC ± 0.13 [.005]		
4 PLC ±	ANGLES ±		
MATERIAL	FINISH	APPRO D. ROSSI 26-JAN-2005	NAME
			MTA-100 HEADER ASSEMBLY, POLARIZED, NOTCHED, .025 SQUARE RIGHT ANGLE POST, .000030 GOLD PLATED
		APPLICATION SPEC	SIZE CASE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
		WEIGHT	A1 00779 641214
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 8:1 SHEET 1 OF 1 REV V



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.