



LAYOUT SHOWN AS EXAMPLE

Keying Shown as example

CHARACTERISTICS

- Standard : Based on MIL-DTL-38999 Series III
- Shell Material : Composite
- Shell Plating : Nickel
- Insulator : Thermoplastic
- Contacts : Copper Alloy
- Seals & Grommet : Silicon Elastomer
- Contact Plating : Gold over copper Alloy 0.8µm minimum
- Durability : 500 Mating cycles
- Delivered with Souriau contacts and Accessories
- Temperature Range : -65°C to +200°C
- Salt Spray : 2000 hours
- Mass : 10.1 g ± 10%

Connector dimension	
Dim	Nominal
P	3.25±0.2
PP	4.93±0.2
R1	20.62
R2	18.26
S	26.2±0.3
V'	19.5+1.4/-0
W'	2.1/3.65
Z'	32 Max
VV THREAD	M15x1-6g

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D011M98PC

A	07-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	CUSTOMER DRAWING

TITLE	Composite Receptacle 8D series		
--------------	---------------------------------------	--	--

SCALE		General linear Tolerances: ±--	NPRDS / PROJECT
NA			859

SOURIAU	WWW.SOURIAU.COM	This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
----------------	------------------------	---

FORMAT	SOURIAU DRG N° 8D011M98PC-C	SHEET
A3		1/2

BASIC SERIES: 8D 0 - 11 M 98 P C

SHELL TYPE : Square Flange Receptacle

CONTACT TYPE : Standard Crimp Contact

SHELL SIZE : 11

PLATING : M = Nickel

ORIENTATION : C

CONTACT TYPE : PIN(500 Matings)

CONTACT LAYOUT : 11-98

Contact Layout



Contacts (Insert arrangement 11-98)		
Contact position ID	Contact location	
	X-axis (mm)	Y-axis (mm)
A	+000 (0.00)	+130 (3.30)
B	+130 (3.30)	+000 (0.00)
C	+065 (1.65)	-113 (2.87)
D	-065 (1.65)	-113 (2.87)
E	-130 (3.30)	+000 (0.00)
F	+000 (0.00)	+000 (0.00)

Shell size	Arrangement no.	Number of contacts	Size contacts	Service rating	Contact location	Supersedes
11	-98	6	20	I	All	MS20050-98

Panel Cutout



Dim	Nominal
ØA	20.22 min
ØAA	15.88 min
R1	20.62
ØT	3.25 ±0.13

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D011M98PC

A	07-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	CUSTOMER DRAWING
TITLE	Composite Receptacle 8D series		
SCALE		General linear Tolerances:	NPRDS / PROJECT
NA		±--	859
SOURIAU	WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	SOURIAU DRG N° 8D011M98PC-C		SHEET 2/2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.