

## CRS SQUARE lenses for CREE XR/-E LEDs



- Specially designed for Cree XR-E series of LEDs, works also well with other XR types
- Lens material optical grade PC with high UV and temperature resistance (120°C/248°F). Allows use of high current and temperature conditions.
- Best available optical efficiency, up to 90%
- Very even color distribution over the whole beam angle
- Integrated holder. Fastening to heat sink with a PU foam adhesive tape of automotive grade
- We advise customer to ensure the suitability and sufficiency of the bond in the end product. For example, mechanical stress, vibration and holes on the surface of the circuit board weaken the strength of the tape.
- Please check fastening details from this link:  
([http://www.ledil.com/datasheets/DataSheet\\_TAPE.pdf](http://www.ledil.com/datasheets/DataSheet_TAPE.pdf))
- Compact dimensions 21.6 x 21.6 mm. Square form enables easy build of matrix without any gaps between lenses.
- Easy build of a complete luminaire using CRS lens, Cree XR-E and heat sink

CRS SQUARE WIDE UPDATED 20090126

## LENS TYPES

NAME	ORDERING CODE	FWHM Angle
CR SQUARE REAL SPOT*	FA10303 CRS-RS	±6°
CR SQUARE SMOOTH SPOT*	FA10328 CRS-SS	±7°
CR SQUARE DIFFUSER	FA10304 CRS-D	±7°
CR SQUARE MEDIUM	FA10305 CRS-M	±14°
CR SQUARE OVAL	FA10306 CRS-O	±6° x ±24°
CR SQUARE OVAL TURNED 90°	4FA11147 CRS-O-90	±6° x ±24°
CR SQUARE WIDE V5	FA10343 CRS-W-V5	±31°

## \*) IMPORTANT NOTICE:


**REAL SPOT** lens is a highly efficient pure collimator lens, which optically functions in an excellent way, giving a high intensity. REAL SPOT lens also reveals the chip level optical structure of the LED. We recommend REAL SPOT lens for applications, where light intensity is of highest priority, while we do not recommend it for white light applications, where color uniformity is of high importance.

**SMOOTH SPOT** lens is a pure collimator lens with light mixing properties. It smoothens the beam pattern and makes a uniform color distribution over the whole beam angle. Light intensity is lower than for the REAL SPOT lens. SMOOTH SPOT lens is recommended for white light applications, where pleasant, high-quality illumination is wished.


© Ledil Oy – PRELIMINARY - Subject to change without prior notice

## MEASUREMENTS


### CRS-RS




### CRS-SS



### CRS-D




### CRS-M




© Ledil Oy – PRELIMINARY - Subject to change without prior notice

## CRS-O



## CRS-W-V5 (updated 20090126)

Relative Intensity of FA10343\_CRS-W-V5





## DIMENSIONS

Easy & accurate positioning



Adhesive tape for quick and secure fastening.



## PACKAGING



CRS lenses are delivered on adhesive tape liner sheets, each sheet containing 60 lenses.

## SPECIAL VERSIONS

Special versions available on request, e.g. different lens holder colors or packaging sizes.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.