




STRAIGHT SMA MALE - SMP MALE ADAPTER


R191.841.001

FULL DETENT

Série : ADAPT



All dimensions are in mm.



| COMPONENTS | MATERIALS | PLATINGS (µm) |
|----------------|------------------|----------------------------|
| BODY | STAINLESS STEEL | PASSIVATED . |
| CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER | GOLD 1.27 OVER NICKEL 1.27 |
| OUTER CONTACT | | |
| INSULATOR | PTFE | |
| GASKET | SILICONE | |
| OTHERS PARTS | BERYLLIUM COPPER | NICKEL . |
| - | - | - |
| - | - | - |

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT SMA MALE - SMP MALE ADAPTER

R191.841.001

FULL DETENT

Série : ADAPT

PACKAGING

| Standard | Unit | Other |
|----------|------------|------------|
| 100 | 'W' option | Contact us |

SPECIFICATION

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| | | |
|---------------------------------|--------|----------------------|
| Impedance | | 50 Ω |
| Frequency | | 0-18 GHz |
| VSWR | 1.15 + | 0.000 x F(GHz) Maxi |
| Insertion loss | | 0.12 √F(GHz) dB Maxi |
| RF leakage | -(| NA - F(GHz)) dB Maxi |
| Voltage rating | | 335 Veff Maxi |
| Dielectric withstanding voltage | | 500 Veff mini |
| Insulation resistance | | 5000 MΩ mini |

ENVIRONMENTAL

| | |
|---------------|--------------|
| Operating | -65/+165 °C |
| Hermetic seal | NA Atm.cm3/s |
| Panel leakage | NA |

MECHANICAL CHARACTERISTICS

| | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| Center contact retention | | |
| Axial force – Mating end | 27* | N mini |
| Axial force – Opposite end | 6.8** | N mini |
| Torque | NA | N.cm mini |

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| Recommended torque | | |
| Mating | SMA | 110 N.cm |
| | SMP | 0 N.cm |
| | | 0 N.cm |
| Panel nut | | N.cm |

| | | |
|-------------|-------|-------------|
| Mating life | 100 | Cycles mini |
| Weight | 2.800 | g |

OTHERS CHARACTERISTICS

- * SMA mating end
- ** SMP mating end

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.