

**Material:**


• Nickel-plated brass

**Characteristics:**

• PG and Metric thread

## Nickel-Plated Brass

| Thread                                   | Thickness (E)<br>mm | SW<br>mm | Cat. No. | Std.<br>Pk. |
|------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|
| <b>PG (once according to DIN 46 320)</b> |                     |          |          |             |
| PG 7                                     | 2.9                 | 15       | 6000070  | 50          |
| PG 9                                     | 2.9                 | 18       | 6000096  | 50          |
| PG 11                                    | 2.9                 | 21       | 6000118  | 50          |
| PG 13.5                                  | 3.1                 | 23       | 6000134  | 50          |
| PG 16                                    | 3.1                 | 26       | 6000169  | 50          |
| PG 21                                    | 3.6                 | 32       | 6000215  | 20          |
| PG 29                                    | 4.1                 | 41       | 6000290  | 20          |
| PG 36                                    | 5.1                 | 51       | 6000363  | 10          |
| PG 42                                    | 5.1                 | 60       | 6000428  | 5           |
| PG 48                                    | 5.6                 | 64       | 6000487  | 5           |
| <b>Metric</b>                            |                     |          |          |             |
| M 12 x 1.5                               | 3                   | 15       | 6004121  | 50          |
| M 16 x 1.5                               | 3                   | 20       | 6004164  | 50          |
| M 20 x 1.5                               | 3.5                 | 24       | 6004202  | 50          |
| M 25 x 1.5                               | 3.5                 | 30       | 6004253  | 25          |
| M 32 x 1.5                               | 4.5                 | 35       | 6004326  | 20          |
| M 40 x 1.5                               | 4.5                 | 45       | 6004407  | 10          |
| M 50 x 1.5                               | 4.5                 | 55       | 6004504  | 10          |
| M 63 x 1.5                               | 6                   | 70       | 6004636  | 5           |


**Material:**

• Nickel-plated brass

**Characteristics:**


• PG and Metric thread

**Applications:**

• EMC applications

## Nickel-Plated Brass, Ribbed

| Thread        | Thickness (E)<br>mm | SW<br>mm | Cat. No. | Std.<br>Pk. |
|---------------|---------------------|----------|----------|-------------|
| <b>PG</b>     |                     |          |          |             |
| PG 7          | 2.9                 | 15       | 6011007  | 50          |
| PG 9          | 2.9                 | 18       | 6011009  | 50          |
| PG 11         | 3.1                 | 21       | 6011011  | 50          |
| PG 13.5       | 3.1                 | 23       | 6011013  | 50          |
| PG 16         | 3.1                 | 26       | 6011016  | 50          |
| PG 21         | 3.6                 | 32       | 6011021  | 20          |
| PG 29         | 4.1                 | 41       | 6011029  | 20          |
| PG 36         | 5.1                 | 51       | 6011036  | 10          |
| PG 42         | 5.1                 | 60       | 6011042  | 10          |
| PG 48         | 5.6                 | 64       | 6011048  | 10          |
| <b>Metric</b> |                     |          |          |             |
| M 12 x 1.5    | 3                   | 15       | 6011112  | 50          |
| M 16 x 1.5    | 3                   | 20       | 6011116  | 50          |
| M 20 x 1.5    | 3.5                 | 24       | 6011120  | 50          |
| M 25 x 1.5    | 3.5                 | 30       | 6011125  | 25          |
| M 32 x 1.5    | 4.5                 | 35       | 6011132  | 20          |
| M 40 x 1.5    | 4.5                 | 45       | 6011140  | 10          |
| M 50 x 1.5    | 5.5                 | 55       | 6011150  | 10          |
| M 63 x 1.5    | 6                   | 70       | 6011163  | 10          |



**This is one of our most popular series and is usually kept in stock.**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.