


# GenX3™ B3-Class IGBTs

## IXGH72N60B3 IXGT72N60B3


Medium Speed low V<sub>sat</sub> PT IGBTs 5-40 kHz Switching




$V_{CES} = 600V$   
 $I_{C110} = 72A$   
 $V_{CE(sat)} \leq 1.80V$   
 $t_{fi(typ)} = 90ns$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$ , $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$ (Limited by Leads)	75	A
$I_{C110}$	$T_C = 110^\circ C$	72	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ C$ , 1ms	400	A
$I_A$	$T_C = 25^\circ C$	20	A
$E_{AS}$	$T_C = 25^\circ C$	200	mJ
<b>SSOA</b> <b>(RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 125^\circ C$ , $R_G = 3\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 240$ @ $V_{CE} \leq 600$	A V
$P_C$	$T_C = 25^\circ C$	540	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_{JM}$		150	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ C$
$M_d$	Mounting Torque (TO-247)	1.13 / 10	Nm/lb.in.
$T_L$	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
$T_{SOLD}$	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ C$
<b>Weight</b>	TO-247	6	g
	TO-268	5	g

TO-247 AD (IXGH)



TO-268 (IXGT)



G = Gate      C = Collector  
 E = Emitter    TAB = Collector

### Features

- Optimized for Low Conduction and Switching Losses
- Square RBSOA
- Avalanche Rated
- International Standard Packages

### Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement


### Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		V
$I_{CES}$	$V_{CE} = V_{CES}$ , $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			75 $\mu A$ 750 $\mu A$
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 100$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 60A$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1 $T_J = 125^\circ C$	1.51 1.48	1.80	V V


Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$g_{fs}$	$I_C = 60\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$ , Note 1	50	83	S
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		6800	pF
$C_{oes}$			575	pF
$C_{res}$			80	pF
$Q_g$	$I_C = 60\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		230	nC
$Q_{ge}$			40	nC
$Q_{gc}$			82	nC
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 50\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}, R_G = 3\Omega$		31	ns
$t_{ri}$			33	ns
$E_{on}$			1.38	mJ
$t_{d(off)}$			150	330 ns
$t_{fi}$			90	160 ns
$E_{off}$			1.05	2.0 mJ
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 50\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}, R_G = 3\Omega$		29	ns
$t_{ri}$			34	ns
$E_{on}$			2.70	mJ
$t_{d(off)}$			228	ns
$t_{fi}$			142	ns
$E_{off}$			2.20	mJ
$R_{thJC}$	(TO-247)			0.23 $^\circ\text{C/W}$
$R_{thCS}$			0.25	$^\circ\text{C/W}$

### TO-247 AD Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A <sub>1</sub>	2.2	2.54	.087	.102
A <sub>2</sub>	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b <sub>1</sub>	1.65	2.13	.065	.084
b <sub>2</sub>	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L <sub>1</sub>		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

### TO-268 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10


Note 1: Pulse Test,  $t \leq 300\mu\text{s}$ , Duty Cycle,  $d \leq 2\%$ .

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.


IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	


**Fig. 1. Output Characteristics @ 25°C**




**Fig. 2. Extended Output Characteristics @ 25°C**




**Fig. 3. Output Characteristics @ 125°C**




**Fig. 4. Dependence of Vce(sat) on Junction Temperature**




**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage**




**Fig. 6. Input Admittance**




**Fig. 7. Transconductance**




**Fig. 8. Gate Charge**




**Fig. 9. Capacitance**




**Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area**




**Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance**




**Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance**




**Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current**




**Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature**




**Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance**




**Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current**




**Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature**




**Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance**



**Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current**



**Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature**





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.