


Surface Mount 2436.00MHz SAW Filter



1.4 x 1.1 x 0.7 mm

AFS14A72-2436.00-T3

Moisture Sensitivity Level (MSL) – This product is Hermetically Sealed and not Moisture Sensitive - MSL = N/A: Not Applicable



➤ **FEATURES:**

- 1.4 x 1.1 x 0.7 mm low profile SMT package
- Low Insertion loss
- Excellent selectivity with high out-of-band rejection

➤ **APPLICATIONS:**

- Wireless Communication
- Remote Control
- Cellular Phones


➤ **ELECTRICAL SPECIFICATIONS:**

Maximum Ratings

Item	Value
Input Power Level	+10 dBm max.
DC Permissive Voltage	3.0V DC max.
Operating Temperature Range	-30°C to + 85°C
Storage Temperature Range	-40°C to + 85°C


Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Center Frequency (f_c)		2436.00		MHz	
Insertion Loss (IL)		3.5	4.4	dB	(2400.00~2472.00MHz)
Effective Bandwidth		72		MHz	
Amplitude Ripple		2.0	3.3	dB	(2400.00~2472.00MHz)
Worst-Case Input / Output Return Loss		9.54	7.35	dB	
Stop-band Attenuation (Referenced to 0.0 dB)	25	35		dB	DC~960 MHz
	25	33			960~1580 MHz
	25	34			1710~1990 MHz
	28	37			2110~2170 MHz
	30	40			2496~2690MHz @ 25°C
	10	20			2496~2690MHz over the operating temperature
	25	44			2690~4800MHz
	20	36			4800~5000MHz
	15	31			5000~6000MHz
Terminating Source Impedance (Z_s)		50		Ω	
Temperature Coefficient of Frequency		-36		ppm/°C	

➤ **TEST CIRCUIT:**




Surface Mount 2436.00MHz SAW Filter

AFS14A72-2436.00-T3




1.4 x 1.1 x 0.7 mm

OUTLINE DIMENSIONS:



*All Dimensions are in mm

Recommended Land Pattern:




Surface Mount 2436.00MHz SAW Filter

AFS14A72-2436.00-T3




RoHS
Compliant





1.4 x 1.1 x 0.7 mm

FREQUENCY CHARACTERISTICS:

Filter Frequency Response (Narrowband)




Filter Frequency Response (Wideband)




REFLECTION FUNCTIONS:

S11



S22



ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Revised: 04.16.13



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.