


RECOMMENDED PCB LAYOUT



DIMENSION

Dim A	Nx3.81
Dim B	(N-1)X3.81

N= NUMBER OF POLES

Poles	Tolerance
2P-5P	±0.15
6P-10P	±0.20
11P-15P	±0.25
16P-20P	±0.30
21P-24P	±0.35

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	1/27/07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tony
△	10/10/13	Update the drawing	Chen Bo

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item (a) Contact pin: Copper Tin plated
- Item (b) Terminal(housing): Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical: cULus

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 8A
- Withstanding Voltage: 1.6 KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- Safety Approval:
- Critical dimension: ∇

VE xx 3 0 x 0 xxxx G

- | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|---|---|---|---|------|---|---|
| No. OF POLES | VE | xx | 3 | 0 | x | 0 | xxxx | G | G RoHS compliant (lead<4%)
In copper Alloy |
| 02: 2 POLES | | | | | | | | | 0000: "@" Logo (Standard) |
| 24: 24 POLES | | | | | | | | | 000A: "ANYTEK" Mark |
| | | | | | | | | | Any special item by customer request.
please contact sales department. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	VE-3.81 Series 180° (open)				DWG NO.	8VE0001	
PART NO.	VExx30x0xxxxG			DWG NO.	8VE0001		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance		
		Chen Bo 10/10/13	Chen Bo 10/10/13		X. ±0.50		
					X.X ±0.30		
					X.XX ±0.10		
					X° ±1°		
				SHEET: 01/01	UNIT: mm		
					SCALE: NONE		
					REV.: E		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.