


## UL® c SP® Sta-Strap® Cable Ties – Heat Stabilized Nylon 6.6

- For high temperature applications up to 239°F (115°C) – indoor use
- Used for normal bundling and through-panel applications
- *Heavy head* design is available for use in through-panel applications with a larger opening up to .400" (10.2mm)
- Small head height allows more efficient use of space in compact areas


- Exclusive two-piece design offers the lowest threading force in the industry
- Average 14% lighter than one-piece cable ties
- Releasable prior to final tensioning for bundle modifications



SST



SST2HH



Part Number	Length		Width		Thickness		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Str.		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N			
<b>Miniature Cross Section</b>													
<b>SST1M-M30</b>	4.0	102	.095	2.4	.035	.9	.78	20	18	80	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000	50000
<b>SST1.5M-M30</b>	5.5	140	.095	2.4	.037	.9	1.25	32	18	80		1000	50000
<b>Standard Cross Section</b>													
<b>SST2S-M30</b>	6.7	172	.180	4.6	.045	1.2	1.75	45	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	15000
<b>SST3S-M30</b>	11.0	279	.180	4.6	.048	1.2	3.00	76	50	222		1000	10000
<b>SST4S-M30</b>	15.0	381	.180	4.6	.048	1.2	4.00	102	50	222		1000	5000
<b>Light-Heavy Cross Section</b>													
<b>SST4H-D30</b>	14.8	376	.300	7.6	.067	1.7	4.00	102	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	500	2500
<b>SST8H-D30</b>	27.5	699	.300	7.6	.067	1.7	8.00	203	120	534		500	2000
<b>Heavy Head Design Light-Heavy Cross Section</b>													
<b>SST2HH-D30</b>	8.0	203	.300	7.6	.062	1.6	2.00	50	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	500	2500
<b>SST4HH-D30</b>	14.8	376	.300	7.6	.062	1.6	4.00	102	120	534		500	2500

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.