

Mica Capacitors Miniature Dipped

Types CD5, CD6, CD7, CDS5, CDS10, D7, CDS15, CDS19, CDS30



Small cases for tight places is what you get with CDE miniature dipped silver mica capacitors. Like the standard dipped mica capacitor, the miniature dipped product offers the same stability and rugged performance in low and moderate-humidity applications.

Highlights

- ◆ Reel packaging available
- ◆ Dimensions meet EIA RS153B specification
- ◆ 20,000 V/ μ s dV/dt pulse capability minimum
- ◆ Non-flammable units that meet IEC 695-2-2 are available



Part Numbers with the F at the end are RoHS-5 Compliant

Has more than 1000 ppm lead in some homogenous material but otherwise complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

Specifications

Capacitance Range: 1 pF to 40,000 pF

Voltage Range: 50 Vdc to 500 Vdc

Capacitance Tolerance: $\pm 1/2$ pF (D), ± 1 pF (C), $\pm 1/2\%$ (E), $\pm 1\%$ (F), $\pm 2\%$ (G), $\pm 5\%$ (J)

Temperature Range: -55 °C to $+125$ °C

Dielectric Strength Test: 200% of rated voltage

Ratings

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L (inches (mm))	H (inches (mm))	T (inches (mm))	S (inches (mm))	d (inches (mm))
1	300	CD5CC010D03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
1	300	CDS5CC010D03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
1	500	CD6CD010D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
1	500	CDS10CD010D03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
1	500	CDS15CD010D03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
2	300	CD5CC020D03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
2	300	CDS5CC020D03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
2	500	CD6CD020D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
2	500	CDS10CD020D03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
2	500	CDS15CD020D03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
3	300	CD5CC030D03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
3	300	CDS5CC030D03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
3	500	CD6CD030D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
3	500	CDS10CD030D03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
3	500	CDS15CD030D03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
4	300	CD5CC040D03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
4	300	CDS5CC040D03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
4	500	CD6CD040D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
4	500	CDS10CD040D03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
4	500	CDS15CD040D03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
5	300	CD5CC050D03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
5	300	CDS5CC050D03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
5	500	CD6CD050D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
5	500	CDS10CD050D03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
5	500	CDS15CD050D03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
6	300	CD5CC060D03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
6	300	CDS5CC060D03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
6	500	CD6CD060D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
6	500	CDS10CD060D03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
6	500	CDS15CD060D03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
7	300	CD5CC070D03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
7	300	CDS5CC070D03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
7	500	CD6CD070D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
7	500	CDS10CD070D03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
7	500	CDS15CD070D03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
8	300	CD5CC080D03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
8	300	CDS5CC080D03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
8	500	CD6CD080D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
8	500	CDS10CD080D03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
8	500	CDS15CD080D03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
9	300	CD5CC090D03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
9	300	CDS5CC090D03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
9	500	CD6CD090D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
9	500	CDS10CD090D03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
9	500	CDS15CD090D03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
10	300	CD5CC100J03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
10	300	CDS5CC100J03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
10	500	CD6CD100D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
10	500	CDS10CD100J03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
10	500	CDS15CD100J03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
11	300	CD5CC110J03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
11	300	CDS5CC110J03F	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
11	500	CD6CD110D03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
11	500	CDS10CD110J03F	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
11	500	CDS15CD110J03F	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
12	300	CD5CC120J03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.110 (2.8)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
12	300	CDS5CC120J03	0.250 (6.4)	0.160 (4.1)	0.090 (2.3)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
12	500	CD6CD120J03	0.275 (7.0)	0.175 (4.4)	0.095 (2.4)	0.172 (4.4)	0.016 (4)
12	500	CDS10CD120J03	0.310 (7.9)	0.260 (6.6)	0.120 (3.0)	0.141 (3.6)	0.016 (4)
12	500	CDS15CD120J03	0.430 (10.9)	0.280 (7.1)	0.140 (3.6)	0.234 (5.9)	0.025 (6)
15	300	CD5CC150J03F	0.270 (6.9)	0.190 (4.8)	0.120 (3.0)	0.120 (3.0)	0.016 (4)
15	300	CDS5CC150J03F	0.250 (6.4)	0.170 (4.3)	0.100 (2.5)	0.120 (3.0)	0.016 (4)

Mica Capacitors Miniature Dipped

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L inches (mm)	H inches (mm)	T inches (mm)	S inches (mm)	d inches (mm)	Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L inches (mm)	H inches (mm)	T inches (mm)	S inches (mm)	d inches (mm)
270	300	CD7FC271J03	0.265 (6.7)	0.260 (6.6)	0.110 (2.8)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	1000	100	CD7FA102JO3	0.320 (8.1)	0.300 (7.6)	0.155 (3.9)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)
270	300	CDS10FC271J03F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	1000	100	D71F102JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.170 (4.3)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
270	500	D75F271J03F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	1000	100	CDS15FA102JO3F	0.450 (11.4)	0.310 (7.9)	0.170 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
270	500	CDS15FD271J03F	0.440 (11.2)	0.290 (7.4)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	1000	500	CDS19FD102JO3F	0.620 (15.7)	0.460 (11.7)	0.160 (4.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
270	500	CDS19FD271J03F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.130 (3.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)	1100	100	CD7FA112JO3	0.320 (8.1)	0.300 (7.6)	0.155 (3.9)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)
300	50	CD5FY301JO3F	0.270 (6.9)	0.230 (5.8)	0.170 (4.3)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	1100	100	D71F112JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.170 (4.3)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
300	50	CDS5FY301JO3F	0.250 (6.4)	0.190 (4.8)	0.150 (3.8)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	1100	100	CDS15FA112JO3F	0.460 (11.7)	0.310 (7.9)	0.180 (4.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
300	300	CD7FC301JO3	0.265 (6.7)	0.260 (6.6)	0.110 (2.8)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	1100	500	CDS19FD112JO3F	0.620 (15.7)	0.460 (11.7)	0.160 (4.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
300	300	CDS10FC301JO3F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	1200	100	CD7FA122JO3	0.320 (8.1)	0.300 (7.6)	0.155 (3.9)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)
300	500	D75F301JO3F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	1200	100	D71F122JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.170 (4.3)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
300	500	CDS15FD301JO3F	0.440 (11.2)	0.290 (7.4)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	1200	100	CDS15FA122JO3F	0.460 (11.7)	0.310 (7.9)	0.180 (4.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
300	500	CDS19FD301JO3F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.130 (3.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)	1200	500	CDS19FD122JO3F	0.620 (15.7)	0.460 (11.7)	0.170 (4.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
330	50	CD5FY331JO3F	0.270 (6.9)	0.240 (6.1)	0.180 (4.6)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	1300	100	CD7FA132JO3	0.330 (8.4)	0.310 (7.9)	0.175 (4.4)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)
330	50	CDS5FY331JO3F	0.250 (6.4)	0.190 (4.8)	0.160 (4.1)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	1300	100	D71F132JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.170 (4.3)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
330	100	CD7FA331JO3	0.275 (7.0)	0.260 (6.6)	0.125 (3.2)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	1300	500	CDS19FD132JO3F	0.620 (15.7)	0.460 (11.7)	0.170 (4.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
330	100	CDS10FA331JO3F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	1500	100	CD7FA152JO3	0.330 (8.4)	0.310 (7.9)	0.175 (4.4)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)
330	500	D75F331JO3F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	1500	100	D71F152JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.170 (4.3)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
330	500	CDS15FD331JO3F	0.440 (11.2)	0.290 (7.4)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	1500	100	CDS15FA152JO3F	0.460 (11.7)	0.310 (7.9)	0.180 (4.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
330	500	CDS19FD331JO3F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.130 (3.3)	0.334 (8.7)	0.032 (.8)	1500	500	CDS19FD152JO3F	0.620 (15.7)	0.460 (11.7)	0.170 (4.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
360	50	CD5FY361JO3F	0.270 (6.9)	0.240 (6.1)	0.190 (4.8)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	1600	500	CDS19FD162JO3F	0.620 (15.7)	0.460 (11.7)	0.180 (4.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
360	50	CDS5FY361JO3F	0.250 (6.4)	0.190 (4.8)	0.160 (4.1)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	1800	500	CDS19FD182JO3F	0.620 (15.7)	0.460 (11.7)	0.180 (4.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
360	100	CD7FA361JO3	0.275 (7.0)	0.260 (6.6)	0.125 (3.2)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	2000	500	CDS19FD202JO3F	0.630 (16.0)	0.460 (11.7)	0.190 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
360	100	CDS10FA361JO3F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	2000	500	CDS30FD202JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.180 (4.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
360	500	D75F361JO3F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	2200	500	CDS19FD222JO3F	0.630 (16.0)	0.460 (11.7)	0.190 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
360	500	CDS15FD361JO3F	0.440 (11.2)	0.290 (7.4)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	2200	500	CDS30FD222JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.180 (4.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
360	500	CDS19FD361JO3F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.140 (3.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)	2400	500	CDS19FD242JO3F	0.630 (16.0)	0.470 (11.9)	0.210 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
390	50	CD5FY391JO3F	0.270 (6.9)	0.250 (6.4)	0.190 (4.8)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	2400	500	CDS30FD242JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.180 (4.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
390	50	CDS5FY391JO3F	0.250 (6.4)	0.190 (4.8)	0.170 (4.3)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	2500	500	CDS19FD252JO3F	0.630 (16.0)	0.470 (11.9)	0.210 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
390	100	CD7FA391JO3	0.275 (7.0)	0.260 (6.6)	0.125 (3.2)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	2500	500	CDS30FD252JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.190 (4.8)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
390	100	CDS10FA391JO3F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	2700	500	CDS19FD272JO3F	0.630 (16.0)	0.470 (11.9)	0.210 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
390	500	D75F391JO3F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	2700	500	CDS30FD272JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.190 (4.8)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
390	500	CDS15FD391JO3F	0.440 (11.2)	0.290 (7.4)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	3000	500	CDS19FD302JO3F	0.630 (16.0)	0.470 (11.9)	0.210 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
390	500	CDS19FD391JO3F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.140 (3.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)	3000	500	CDS30FD302JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.190 (4.8)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
400	50	CD5FY401JO3F	0.270 (6.9)	0.250 (6.4)	0.190 (4.8)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	3300	500	CDS19FD332JO3F	0.630 (16.0)	0.470 (11.9)	0.210 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
400	50	CDS5FY401JO3F	0.250 (6.4)	0.190 (4.8)	0.170 (4.3)	0.120 (3.0)	0.016 (.4)	3300	500	CDS30FD332JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.190 (4.8)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
400	100	CDS10FA401JO3F	0.340 (8.6)	0.270 (6.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	3600	500	CDS19FD362JO3F	0.630 (16.0)	0.470 (11.9)	0.210 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
430	100	CD7FA431JO3	0.275 (7.0)	0.260 (6.6)	0.125 (3.2)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	3600	500	CDS30FD362JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.200 (5.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
430	500	D75F431JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	3900	500	CDS19FD392JO3F	0.630 (16.0)	0.470 (11.9)	0.210 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
430	500	CDS15FD431JO3F	0.440 (11.2)	0.290 (7.4)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	3900	500	CDS30FD392JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.200 (5.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
430	500	CDS19FD431JO3F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.140 (3.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)	4300	500	CDS19FD432JO3F	0.630 (16.0)	0.470 (11.9)	0.220 (5.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
470	100	CD7FA471JO3	0.275 (7.0)	0.260 (6.6)	0.125 (3.2)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	4300	500	CDS30FD432JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.200 (5.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
470	500	D75F471JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	4700	500	CDS19FD472JO3F	0.630 (16.0)	0.470 (11.9)	0.230 (5.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
470	500	CDS15FD471JO3F	0.440 (11.2)	0.300 (7.6)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	4700	500	CDS30FD472JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.210 (5.3)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
470	500	CDS19FD471JO3F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.140 (3.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)	5000	500	CDS19FD502JO3F	0.630 (16.0)	0.480 (12.2)	0.240 (6.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
470	500	CDS30FD471JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.180 (4.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)	5000	500	CDS30FD502JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.210 (5.3)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
500	500	D75F501JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	5100	500	CDS19FD512JO3F	0.630 (16.0)	0.480 (12.2)	0.240 (6.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
500	500	CDS15FD501JO3F	0.440 (11.2)	0.300 (7.6)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	5100	500	CDS30FD512JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.210 (5.3)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
500	500	CDS19FD501JO3F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.140 (3.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)	5600	300	CDS19FC562JO3F	0.640 (16.3)	0.480 (12.2)	0.250 (6.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
510	100	CD7FA511JO3	0.275 (7.0)	0.260 (6.6)	0.125 (3.2)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	5600	500	CDS30FD562JO3F	0.720 (18.3)	0.790 (20.1)	0.220 (5.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
510	500	D75F511JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	6200	300	CDS19FC622JO3F	0.640 (16.3)	0.480 (12.2)	0.260 (6.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
510	500	CDS15FD511JO3F	0.440 (11.2)	0.300 (7.6)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	6200	500	CDS30FD622JO3F	0.730 (18.5)	0.800 (20.3)	0.220 (5.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
510	500	CDS19FD511JO3F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.140 (3.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)	6800	300	CDS19FC682JO3F	0.640 (16.3)	0.490 (12.4)	0.270 (6.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
560	100	CD7FA561JO3	0.275 (7.0)	0.260 (6.6)	0.125 (3.2)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	6800	500	CDS30FD682JO3F	0.730 (18.5)	0.800 (20.3)	0.230 (5.8)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
560	300	D73F561JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	7500	100	CD819FA752JO3F	0.650 (16.5)	0.490 (12.4)	0.280 (7.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
560	300	CDS15FC561JO3F	0.450 (11.4)	0.310 (7.9)	0.160 (4.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)	7500	500	CDS30FD752JO3F	0.730 (18.5)	0.800 (20.3)	0.240 (6.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
560	500	CDS19FD561JO3F	0.610 (15.5)	0.450 (11.4)	0.150 (3.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)	8200	100	CDS19FA822JO3F	0.650 (16.5)	0.490 (12.4)	0.300 (7.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
620	100	CD7FA621JO3	0.275 (7.0)	0.260 (6.6)	0.125 (3.2)	0.172 (4.4)	0.016 (.4)	8200	500	CDS30FD822JO3F	0.730 (18.5)	0.800 (20.3)	0.250 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
620	300	D73F621JO3F	0.340 (8.6)	0.310 (7.9)	0.160 (4.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)	9100	100	CDS19FA912JO3F	0.660 (16.8)	0.500 (12.7)	0.310 (7.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
620	300	CDS15FC621JO3F	0.450 (11.4)	0.310 (7.9)	0.160 (4.1)	0									



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.